

Haziran'da Stokta



BLW-1301IP

YENİ

■ Ekonomik IP Tabanlı Kamera

## BLW-1301IP / BLW-1303IP

- 1/3" CMOS Görüntü Sensörü
- 3 ~ 9mm Varifocal auto-iris Lens
- 1280x720 @30fps görüntüleme
- Otomatik ve manuel ayarlanabilen Day/Night modu
- Watermark Özelliği
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma teknolojileri
- Gelişmiş WDR (Wide Dynamic Range) Özelliği
- AGC(Auto Gain Control), AWB(Auto White Balance), AES(Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Poe(802.3af) desteği ve 12V DC besleme
- ONVIF 2.0 Desteği



BLW-1303IP

Zoom-Focus  
Kontrol

BLW-2004E-NVR ve BLW-2008E-NVR  
ile Uyumlu Çalışırlar.

## Poe(Power Over Ethernet)



PoE, IP kamera beslemesinin data kablosu üzerinden iletmesini sağlayan bir teknolojidir. Network kablosu üzerinden hem data hem de güç iletilebilmektedir.

Model	BLW-1301IP	BLW-1303IP
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS Görüntü Sensör	
Etkili Piksel	1280(H) x 720(V)	
Min. Aydınlatma	0.08 Lux @ F1.2 (Renkli), 0.001 Lux @ F1.2 (S/B)	
IR Led	20m	40m
Shutter Zamanı	1280x720 @ 50 - 60 Hz	
Beyaz Denge	AWB	
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
Video Stream	TCP, HTTP veya HTTPS üzerinden H.264, H.264/MPEG-4 Multicast Streaming HTTP veya HTTPS üzerinden MJPEG streaming	
Çözünürlük	1280x720	
Frame Rate	1280x720 @30fps, 640x480 @30fps, 320x240 @30fps	
Görüntü Ayarları	Parlaklık	Manual
	Kontrast	Manual
	Beyaz Denge	Otomatik
	Satürasyon	Manual
Renk Tonu	BLC	Evet
	WDR	Manual
Olay Bildirim	HTTP, FTP, SMTP	
Çoklu Dil	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian	
Network		
Arayüz	10/100 Mbps Ethernet RJ-45	
Protokol	Ipv4, Ipv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X	
Güvenlik	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
Internet Browser	Internet Explorer 7 ve üzeri, Firefox	
Kullanıcı Hesabı	Canlı İzlemede Max. 5 Client Bağlantısı	
Mekanik		
Lens Montaj	Varifocal f=3 - 9mm, F1.2 (wide), F2.1 (tele), auto-iris	
Konnektörler	Güç	DC Jack/POE
	Ethernet	RJ-45
Genel		
İşletim Sıcaklığı/Nem	-10 ~ 55 C / Nem: 10% - 85%	
Güç Kaynağı	DC12V, 24V AC, POE	
Güç Tüketimi	9.6W	
Boyutlar	N/A	190x90x80
Ağırlık	1.3kg	