

HDS-3700 SERİSİ

D1 (CIF Real Time) Dual Stream H.264 DVR

HYUNDAI

ÜRÜN PROFİLİ

Hyundai HDS-3700 serisi DVR cihazları D1 çözünürlükte kayıt isteyen projeler için çözümler sunar. 4 ve 8 kanal modeli kanal başına D1@8fps, 16 kanal modeli kanal başına D1@6fps çözünürlükte kayıt destekler. Loop çıkışı bulunan bu seride, kanal sayısı kadar eşzamanlı kayıt izleme vardır.

Yüksek tanımlı VGA çıkışı ile 16'ya bölünmüş ekranda bile görüntülerde kayıp oluşturmaz.

RAID1 destekleyen HDS-3700 serisi DVR cihazlarına 4 SATA HDD takılabilir. İlave NAS çözümlerini destekler.



HY-KB1003KI
DVR KONTROL ÜNİTESİ

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- Herbir kanal H.264 donanım sıkıştırması ile birbirinden bağımsız D1, 2CIF, CIF görüntü çözünürlükte kodlanır.
- 4 Adet SATA HDD Desteği. Herbir HDD 2TB veya daha üzeri kapasite destekler.
- Analog, VGA ve Spot Monitör çıkışı destekler. Spot Çıkışı seçici mod çalışır
- Analog çıkışta kameralar ekran planında istenildiği yere yerleştirilebilir. Yüksek tanımlı VGA çıkışı destekler.
- Stream Media Server Yazılımı ile Network ve Internet Üzerinden 250 Kanala Kadar Yayın Desteği
- Kanal sayısı kadar eşzamanlı kayıt izlemeyi destekler.
- Belirlenen HDD'lere belirlenen kameraların kayıt yapılabilmesi (HDD&Kamera gruplandırma) destekler.
- DVR cihazının bütün ayarları CMS veya IE üzerinden yapılandırılabilir.
- JAVA destekli ve Windows Mobile OS telefonlar, Blackberry ve iPhone üzerinden uzaktan izlemeyi destekler.
- Dosya yedekleme, kilitleme ve kilidi kaldırma, her bir kamera için tanımlanan gün kadar dönüşümlü kayıt destekler.

ARKA PANEL



HDS-3704



HDS-3708



HDS-3716



KARAKTERİSTİKLER	HDS-3704	HDS-3708	HDS-3716
Görüntü / Ses			
Görüntü Girişi (BNC)	4 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)	8 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)	16 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)
Görüntü Çıkışı	1 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)		
Ses Girişi / Çıkışı (RCA)	4 Ch. / 1 Ch.		
Loop Çıkışı	4 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)	8 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)	16 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)
VGA Çıkışı	1 Adet, 1024x768/60Hz		
Spot Monitor Çıkışı	1 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)		
Kodlama			
Embedded OS	Linux		
GörüntüSıkıştırmaMetodu	H.264 (Mpeg4 Part 10 AVC)		
Ses Sıkıştırma Metodu	OggVorbis, 16Kbps		
ToplamKayıtHızı(Çözünürlük)	D1@8fps, 2CIF@16fps, CIF@25fps		D1@6fps, CIF@25fps
VBR/CBR	Değişken Bit Hızı / Sabit Bit Hızı destekler		
Kayıt Kalitesi	6Seviye(Kayıtkalitesisadededeğişkenbitihiziseçildiğindekullanılır.)		
Bit Hızı	32Kbps~1024Kbps		
Kayıt Modu	Manuel / Alarm / Hareket Algılama / Programlanmış kayıt		
Eşzamanlı Kayıt İzleme	Kanal sayısı kadar		
Diğer Arayüzler			
Ethernet (RJ-45)	1Ch.,10M/100M (TCP/IP, DHCP, NTP, HTTP, DDNS, SMTP, IPv4)		
RS-485 Arayüzü	2 Ch. (PTZ ve Keyboard için)		
SATA Arayüzü	4 Adet (ODD veya HDD takılabilir.)		
Alarm Girişi / Çıkışı	16 Ch. / 4 Ch.		
USB Girişi	2 Adet USB2.0 (Yedekleme, mouse)		
Fonksiyonlar			
Dual Stream	Destekler		
HareketAlg./ÖzelMaske	Destekler / Destekler		
Kullanıcı	16Kullanıcıtanımlanabilir,herbirkanalveyafonksiyon içinbağımsızetkilendirme		
PTZ Kontrol	Yaygın kullanılan protokolleri destekler		
Upgrade	USB Flash Bellek, Network		
Dil Seceneği	Türkçe veya İngilizce		
Cihaz Kontrol	Ön Panel / Jog Shuttle / Kumanda / Mouse / Network		
Uzak İzleme /Yönetim			
Maks.ÇevrimiçiKullanıcı	Maks. 48 kanal, Stream Media Server ile 250 kanala kadar yayın		
CMS(İstemci Yazılımı)	Türkçe,tekekranda64kanalizleme,oyunatma,uzakkayıt,yedekleme,yönetim		
Web Arayüzü	InternetExplorerdestekler.Bütünyapılandırılmalaruzaktanyapılabilir		
Mobil İzleme	SymbianOS,WindowsMobileOS,AndroidOS,Blackberry,iPhone'danizlenebilir.		
Diğer			
GüçKaynağı/GüçTüketimi	100/230V AC / 40W(HDD takılı değil iken)		
ÇalışmaSıcaklığı/NemOranı	-10°C ~ +55°C / 10~90% Bağıl Nem		
Ağırlık / Ebatlar	7,6kg (HDD haric) / 450 x 450 x 95 mm		