


NVR724DR-256

256 Kanal Ultra Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Intel İşlemci
- Maks. 256 IP Kamera Girişi
- Maks. 512Mbps Gelen Bant Genişliği
- 24 Hot-swap HDDs
- RAID 0/1/5/6/10/50/60 mevcut
- Genişletilmiş Depolama Alanı için iSCSI ve Mini SAS
- Opsiyonel HDMI çıkışı Uzantısı 8 HDMI ile Yönetim Kurulumu
- Akıllı İzleme ve Akıllı video
- Yedek Güç ve 7-inç HD LCD Monitör



Teknik Özellikler

Dahua NVR724DR-256 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Intel Core i7 İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Görüntü	
IP Kamera Girişi	256 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi/ Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	2 HDMI (Farklı Kaynak), 1 VGA, 8 HDMI (Opsiyonel)
Çözünürlük	1920 1080 × 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1 Ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 2 Ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P vb.
Frame Oranı	512Mbps

NVR724DR-256

256 Kanal Ultra Network Video Kaydedici

Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	4 Kanal, Low Level Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	4 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Tarama Tetik Olayları	Zoom, İzleme, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb.
Playback ve Yedekleme	
Playback	Raid 5 modunda 128 Mbps; Tek HDD modunda 64 Mbps
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Network	
Arayüz	4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	4 Ethernet Portları Ortak Çalışma ya da 4 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Fiber Optik Arayüzü	2 Giga Fiber Optik Arayüzü (Opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Depolama	

NVR724DR-256

256 Kanal Ultra Network Video Kaydedici

Dahili HDD	24 SATA III Ports, her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Kurumsal düzeyde HDD önerilir), Destek Global HDD Yedek
eSATA	1 eSATA Port
SAS	Depolama Genişletme için 2 Mini SAS Port
Arayüz	
Ön Kısım	Hot-swap mevcut, 7-inç HD LCD (1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768)
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Yedekli
Güç Tüketimi	<200W (HDD Hariç)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
Kasa	
Boyutlar	4U, 482.6mm x 570.12mm x 175mm
Net Ağırlık	26.1kg (HDD hariç)
Kurulum	Rafa monte
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No.60950-1

NVR724DR-256

256 Kanal Ultra Network Video Kaydedici

