

NTS-1009P

SWITCH

8 Portlu PoE Anahtarı



Özellikleri

- * IEEE802.3af standardına tam uyumlu
- * Her PoE portu için 15.4W'a kadar PoE gücü desteklenmektedir
- * Otomatik algılama güçlü cihaz (PD)
- * Çoğu PoE uç cihazı için emniyetli ve güvenilir güç
- * Tak & Çalıştır. Yapılandırma gerektirmez;
- * Güvenli ve değerli

Teknik Özellikleri

Model	NTS-1009P
Sistem	
Ağ Standartları	IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3x Akış Kontrolü;
PoE gücü	Her port için 15.4W (IEEE802.3af) Kablo bağlantısı: Çiftler üzerinden sağlanan veri & güç 1/2 ve 3/6 veya 4/5 (+) ve 7/8 (-) Kablo: UPT cat. 5 veya daha yüksek
İşlem tipleri	Depola ve ilet Yarı çift yönlü geri basınçlı; IEEE802.3x tam-çift yönlü akış kontrolü
Geçici bellek	Her birim için 48Kb gömülü bellek
Ağ gecikmesi	Depola ve ilet modunda 64 bit çerçeveler için 20us'den az
Güç Girişi	52VDC giriş
Güç Tüketimi	15.4W
Mekanik Mahafaza	Metal gövde
Ebatlar	217x105x28mm (UxGxY)
Ağırlık	0.63KG
Kurulum	Masaüstü
LED Göstergeler	Sistem: Güç, PoE Maksimum güç Port başına: Bağlantı, Aktivite, Hız PoE aktif, PoE hata
Çalışma Sıcaklığı	0-55°C (32-104°C)
Depolama Sıcaklığı	-10-70°C (14-158)
Çalışma Nem Oranı	%90 maksimum bağıl nem, yoğunlaşmayan
Saklama Nem Oranı	%90 maksimum bağıl nem, yoğunlaşmayan
Güvenlik	CE/ROHS/FCC