

IVSS7024

4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Intel dört çekirdekli işlemci
- Maksimum 512 Mbps gelen bant genişliği
- 256 Kanal IP video erişimi
- RAID 0/1/5/6/10 desteği
- Depolama uzantısı için SAS3.0
- 3 HDMI / 1 VGA video çıkışı

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua IVSS7024 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Intel Dört Çekirdekli İşlemci
Bellek	16GB, 64GB'a kadar
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Yapay Zeka (AI Kamera ile)	
Yüz Tanıma	AI kameranın yüz tanıma ve yüz algılama sonucunu gösterme
Meta Veri	Cinsiyet, yaş, ifade, gözlük, bıyık, ağız maskesi bilgilerinin yapılandırılmış verilerini kaydetme.
Tetikleyen Olaylar	Zil, anlık görüntü, kayıt vb.
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	256 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 x 3.5mm ses girişi, 1 x 3.5mm ses çıkışı
Ekran	
Arayüz	3 HDMI, 1VGA
Çözünürlük	HDMI1/2/3 : 3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA : 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720
Kod Çözme Yeteneği	24-kanal @ 1080P (30 fps)
Çoklu Ekran	Her ekran için 36 bölüme kadar
OSD	Kamera başlığı, zaman, hareket algılama, kayıt
Kayıt	

IVSS7024

4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

Bant Geniřliđi	450Mbps
Sıkıřtırma	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, vb.
Kayıt Modu	Zamanlama (Sürekli, Etkinlik)
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, Snapshot, Zil vb.
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18); kurcalamak
Alarm Giriři	16 Kanal
Alarm Çıkışı	8 Kanal
Playback ve Yedekleme	
Playback Senkronizasyonu	16 kanal senkronize oynatma, 128Mbps oynatma bant geniřliđi
Arama Modu	Zaman / Tarih, Video Algılama, Yüz ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diđer Markalarla Uyumluluk	
Diđer Markalarla Uyumluluk	AXIS, Panasonic, Sony, vb.
Network	
Arayüz	4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Opsiyonel Arayüz	4 Giga Optik Fiber Arabirimi
Network Port Modu	Bađımsız Ethernet Portları, Yük Dengesi, Hata Toleransı, Link Aggregation
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP,DNS, IP Filter, IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.), P2P
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK
Depolama	
Dahili HDD	24 SAS / SATA HDD, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite, Bađımsız HDD braketi, çalışırken deđiřtirilebilir
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal Seviyede HDD'ler tavsiye edilir), Global HDD Etkin Yedek
eSATA	1 eSATA Port
SAS	2 SAS3.0 Ports
Arayüz	
Ön Kapak	Hot-swap, 7-inç HD LCD (1920 × 1080 , 1280 × 1024)

IVSS7024

4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

USB	4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi için, 1 port
RS485	1 Port
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Hot-swap
Güç Tüketimi	<70W (HDD Olmadan)
Fan	Çift Bilyalı Fanlar, Hot-swap
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	0 ° C + + 45 ° C (+ 32 ° F ~ + 113 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
Boyutlar	4U, 482.6mm x 543.4mm x 175mm
Net Ağırlık	20kg (HDD'siz)
Kurulum	Standard 19-inch Rack-mounted
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

IVSS7024

4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

