

2 MP IP
KAMERALAR**EDN 1220**

2 Mega Piksel Full HD
H.264/MJPEG/MPEG4
PoE
Day&Night
WDR
3-DNR



- 2 Megapixel (1920 x 1080) çözünürlüğünde full HD görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolu yapılmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilme.
- Yüksek performanslı gürültü filtreleme özelliği sayesinde tasarruflu depolama imkanı.
- H.264/MJPEG/MPEG4 formatında video sıkıştırma.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.

Model	EDN 1220
Görüntü Sensörü	1/2.7" Full HD CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920x1080 (2 MegaPiksel)
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG/MPEG4
Lens	3,6 mm
Frame Hızı	1920x1080p @ 25 Fps
Maksimum Video Çözünürlüğü	1920x1080p, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 720x576, 704x576, 640x480
Minumum Işık Oranı	Color: 0,5 Lux / Black: 0,1 Lux
Day&Night	Var
Shutter Hızı	4~1/15.000 sn
3-DNR	On/Off
WDR	Var
AWB	Var
AGC	Var
Maskeleyme	Var
S/N Ratio	>48dB
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, ARP, ONVIF, PSIA
Region Of Interest	Var
SD Card	Var
Ses Sıkıştırma Metodu	G.711
Dijital Zoom	10x
Pan/Tilt/Zoom	Dijital PTZ
PoE	Var, IEEE 802.3af
Güç İhtiyacı	12V DC/PoE
Güç Tüketimi	12V DC 3,24 W - PoE 5,83 W
Nem Oranı	%20 ~ %80 Yoğuşmasız
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C
Ağırlık	250 gr