

ES 824

ES Serisi Standalone DVR

Genel Özellikler



- » 4/8/16 Kanal giriş Kaliteli kayıt için H.264 ideal sıkıştırma
- » CIF Kayıt hızı: ES 412-4kanal-100fps(380x240),ES 824 -8 kanal 200fps (380 x 240), ES 1648 16 kanal - 400fps (380 x 240)
- » HALF D1 Kayıt Hızı: ES 412 / 4 kanal 50fps (720 x 240), ES 824
- » 8 kanal-100fps(720x240),ES 1648 16 kanal-200fps (720 x 240)
- » FULL D1 Kayıt Hızı: ES 412 / 4 kanal-25fps(720x240),ES824
- » 8 kanal 50fps(720 x 240), ES 1648 / 16 kanal 100fps (720 x 240)
- » Gerçek zamanlı canlı görüntü
- » Aynı anda canlı görüntü, kayıt, yedekleme kayıttan izleme ve network girişi
- » Kontrol metodları: ön panelden, USB mouse ile, IR uzaktan kumanda ile ve uzaktan Network bağlantısı ile
- » Kolay kullanım için grafik ekran kullanıcı arayüzü
- » Pan / Tilt / Zoom kamera kontrolü
- » USB sürücüler ve network üzerinden veri yedekleme
- » Olay anında, hareket dedektörü, alarm, video sinyal kaybında e-mail ile bildirim
- » Internet Explorer destekler
- » Çoklu dil desteği
- » 3G/GPRS cep telefonu izleme

Teknik Özellikler

Model	ES 412	ES 824	ES 1648
Video			
Sıkıştırma Formatı	H.264 Multiplex		
İşletim Sistemi	Embedded Linux		
Sinyal Formatı	PAL/NTSC		
Giriş	4 Kanal BNC	8 Kanal BNC	16 Kanal BNC
Ana Monitör çıkış 1	1 BNC 1 (1Vp-p, 75 Ohm)		
Spot Monitör çıkış 1	-		

ES 824

ES Serisi Standalone DVR

VGA Çıkış	1 VGA		
Loop Çıkış	-		
CIF Kayıt hızı	100 fps (380 x 240) 200 fps (380 x 240) 400 fps (380 x 240)		
Kayıt			
HALF D1 Kayıt hızı ve Çözünürlüğü	100 fps (720 x 240) 100 fps (720 x 240) 200 fps (720 x 240)		
FULL D1 Kayıt hızı	50 fps (720 x 480) 50 fps (720 x 480) 100 fps (720 x 48)		
Kayıt oynatma hızı	1/4X, 1/2X 0 x1, x2, x4, x8, x16,		
Kayıt Arama	Tarih/Saat, Takvim, Olaya göre		
Kayıt Seçeneği	Takvim/Alarm/Hareket algılama/Manuel/Özel alan		
Yedek dosya formatı	AVI, MPEG4, H.264		
Kayıt Resim kalitesi	Çok Yüksek/Yüksek/Standart/Düşük/Çok düşük		
Motion Detection	Var 16 x 12 (hassasiyet: yüksek, normal, düşük)		
Alarm öncesi Kayıt	-	-	16 MB (10 sn)
Alarm sonrası Kayıt	-	-	1 - 999 sn
Ses			
Giriş	4 giriş	8 giriş	16 giriş
Çıkış	1 çıkış		
Alarm			
Giriş	4 giriş	4 giriş	16 giriş
Çıkış	1 çıkış (NC, NO röle)	1 çıkış (NC, NO röle)	4 çıkış
Depolama ve Yedekleme			
Hard disk depo alanı	1 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)	2 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)	2 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)
Yedekleme cihazı	USB DVD-RW, USB sabit disk, Memory Stick, Network		
Network			
Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (RJ45)		
Internet Explorer	Var		
Görüntü Aktarma	H.264		
Network Kullanıcı sayısı	5	5	1
Uzaktan bildirim	E-mail		
Protokoller	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE		

ES 824

ES Serisi Standalone DVR

Diğer	
USB Arayüzü	2 X USB 2.0
Kullanıcı Arayüzleri	Mouse-Uzaktan kumanda
PTZ Kontrol	RS-485 Seriport (RS-422)
Yaz saati Uygulaması	var
Ön Panel tuş kiliti	var
Çoklu Dil desteği	var
Grafik ekran arayüz	var
Güvenlik	1 Yönetici 5 kullanıcı yetki seviyesi ayarı
Yazılım Güncellemesi	USB üzerinden güncelleme
Güç	DC 12 V Adaptör/ 3A
Boyutlar	315 mm X 52 mm X 224 mm