



D3100

D3200

HD (1280x800)

2.0Mp (1920x1080)

Ultra mini boyut ile tasarlanan yapısı ile dekoratif bir görünüm sağlar.




64 Kanal, Zavio Uzak İzleme Yazılımı



Poe(Power Over Ethernet)

PoE, IP kamera beslemesinin data kablosu üzerinden iletilmesini sağlayan bir teknolojidir. Network kablosu üzerinden hem data hem de güç iletilabilmektedir.



Full HD Dome IP Kamera D3100/D3200



- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensor (D3100)
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor (D3200)
- 4.0mm F1.8 Fixed Lens
- HD görüntüleme (1280x800 @30fps) (D3100)
- Full HD görüntüleme (1080p @30fps) (D3200)
- Yerel depolama için MicroSD Kart desteği
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG/3GPP)
- Çift-Yönlü ses desteği
- WDR (Wide Dynamic Range), AWB (Auto White Balance) ve BLC (Back Light Compensation) özelliği
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği
- 3GPP Mobil İzleme
- SSLv3 Gelişmiş HTTPS Şifreleme
- Çoklu dil destekli kullanıcı arayüzü
- Zavio 64 Kanal ücretsiz Yazılımı
- Ücretsiz Sat Viewer uygulaması (Android ve iOS)
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ile entegrasyon

Model	D3100	D3200
Görüntü Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lens	F1.8 Fixed Lens	4.0mm
Görüş Açısı	53° Yatay	77° Yatay
Digital Zoom		10x Digital
Min. Aydınlatma	0.2 Lux F1.8	0.2 Lux F2.0
Pan/ Tilt/ Rotation		172° / 79° / 180°
Shutter Hızı		1/2-1/10000 sn
Video Sıkıştırma	MPEG-4 / H.264 / MJpeg	
Çözünürlük	1280x800 – 160x120	1920x1080 – 320x240
Kayıt Hızı	30fps @1280x800 MJPEG, H.264, MPEG-4	30fps @1920x1080 MJPEG, H.264, MPEG-4
Video Akışı		Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP desteği
Görüntü Ayarları		Parlaklık, kontrast, saturasyon, WDR, AWB, BLC Rotation: Mirror, Flip, Mirror Flip, Overlay yetenekleri: saat, tarih, text ve gizli görüntü
Ses		Ses Akışı Çift-Yönlü(Full Duplex) Ses Sıkıştırma G.711 µ law, a law, AMR
Network		Parola korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme, IP adres filtreleme
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP	
Kullanıcılar		10 eş zamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı
Alarm Giriş/Çıkış		1 giriş, 1 çıkış
Alarm & Olay Yönetimi		Giriş : Alarm buffer, Alarm Giriş, Hareket algılama Çıkış :Network Depolama, FTP, SMTP, HTTP olay, alarm çıkış Pre-and post alarm buffer
Konnektörler		RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, Terminalden 1 Alarm giriş, 1 çıkış, resetleme düğmesi, 1 ses giriş - 1 ses çıkış
Sistem		Micro SD Hafıza Kartı
Lokal Depolama Entegrasyon		ONVIF v2.0
Yönetim Yazılımı		64 Kanal CamGraba Yazılımı, Sat Viewer destekli iOS ve Android Uygulaması
Kasa Yapısı		PC-ABS Kasa
Güç		PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af)
İşletim Sıcaklığı		0-50 C
Boyutlar ve Ağırlık		60.6x99(φ)mm, 285g