

FULL HD NVR

NVC-2160



ÖZELLİKLER

- 16 Kanal FullHD Network Video Kayıt Cihazı
- Gömülü Linux İşletim Sistemi
- H.264 High Profil, MPEG-4, MJPEG Sıkıştırma Teknolojisi
- Her Kanal İçin Megapiksel Görüntüleme ve Kayıt (@FullHD 1920x1080)
- 2 adet dâhili SATA HDD Desteği (Maksimum 8TB)
- 1 HDMI ve 1 VGA Video Çıkışı
- Dijital Zoom ve Dual Streaming Özellikleri
- Otomatik Kamera Tarama Fonksiyonu
- POS Cihazı Entegrasyonu
- Dâhili Hareket Algılama Fonksiyonu
- Kayıt İzlemede Akıllı Analizler (Hareket Algılama, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Fokus Kaybı ve Kamera Perdelenmesi)
- Uzak I/O Çözümü Ve Kamera I/O Entegrasyonu
- Digital Watermark Özelliği
- İleri ve geri hızlı / yavaş oynatma fonksiyonu
- 2 x 3.5" SATA HDD Desteği
- E-SATA portu ile harici depolama desteği
- 80 Mbps Throughput Değeri
- 110'ün üzerinde marka, 2400 kamera model desteği
- Farklı yetki ve seviyelerde kullanıcı tanımlama
- 2 x USB Arayüzü, ONVIF desteği
- Zavio Merkezi Yönetim Sistemi (CMS) desteği
- findNVR(P2P) Uygulaması ile cihaza doğrudan erişim
- Ücretsiz NVS Uygulamaları ile Cihaza Erişim, Canlı Görüntüleme ve Playback

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi	Embedded (Gömülü) Linux
İşlemler	Canlı İzleme, Kayıt Yapma, Playback, Yedekleme & Uzak Erişim
Cihaz Kontrol Modu	USB Mouse ve Klavye, Web Browser, findNVR Uygulaması
Kanal Sayısı	16 adet IP Kamera @30fps
Video Çıkışı	1 VGA, 1 HDMI
Network Arayüzü	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ- 45)

Sıkıştırma Teknolojisi	H.264, MJPEG, MPEG-4
Ses Çıkışı	1 Çıkış (RJA jack)
Ses Kaydı	Evet
Görüntüleme Modu	1 / 2x2 / 3x3 / 4x4 / 3x2 / 4x3 / 1+5 / 2+8
Ekran Ayarları	Otomatik Tarama, Kamera Sıralama, OSD Ayarı
Hareket Algılama	Evet (22 X 15) Bölge
Olay Modu	E-Posta, Kamera Çıkışını Tetikleme, E-Posta, CMS'e Bildirim, E-Harita üzerinde Bildirim, FTP, OSD Gösterimi
Uzak İzleme	IE Web İzleme, Zavio NVS Yazılımı, findNVR
Mobil İzleme	i-Security (IOS, Android, iPad)
Kayıt Modu	Sürekli, Takvimli, Alarm, Hareket
Canlı İzleme Kapasitesi	480fps Canlı Görüntüleme
Playback Kapasitesi	Eş Zamanlı 16 Kanal Playback
Playback Fonksiyonu	Hızlı İleri Oynatma: 1x - 16x / Hızlı Geri Oynatma: 1x – 16x / Dijital PTZ / Anlık Resim Alma / Duraklatma / Tam Ekran, Bölünmüş Ekran
Dışa Aktarma	USB / Web Sayfası / CMS
HDD Türü	2xSata HDD
HDD Başına Kapasite	4TB (Sürücü başına)
RAID seviyesi	RAID 0,1
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP
Network Fonksiyonu	Canlı Görüntüleme, Playback, Yedekleme
USB	2 x USB 2.0
E-SATA	Evet
POS Entegrasyonu	Evet
Desteklenen Kameralar	110 Marka, 2400 Model
ONVIF Versiyonu	ONVIF v2.3 ProfileS
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Güç	DC12V, 5A
Ölçüler (mm)	Genişlik: 330mm, Yükseklik: 45mm, Derinlik: 290 mm
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS