



1.3 Mega Piksel IP High Speed Dome-IR



Model	SC-4170
Görüntü sensörü	1/3 "Ex-view 1.3Mega Piksel CCD
Çözünürlük	1280x720
Min. aydınlatma	0.1 Lux / F1.2, 0 Lux / F1.2 (IR On)
S/N Oranı	>50dB
AGC / BLC	Otomatik
Elektronik Shutter	Otomatik
Dijital Zoom	/
Odak Uzaklığı (mm)	4.7-84.6mm
Iris / Odak	Otomatik/Manuel
Dome Fonksiyonu	Seviye Aralığı 360 - derece sürekli dönme
	Yatay hız 270° / sn de 0.5-270° / sn preset hız seviyesi
	Dikey aralık 0-93 derece, Otomatik çevirme ile.
	Dikey hız 0.5-200 ° / sn, dikey hız preset noktası 200 derece / sn.
	Maksimum hız 270 derece / sn.
	Preset 255
	Satır tarama 8, sol ve sağ sınırları ayarlanabilir, tarama hızı ayarlanabilir
	Dolanma 8, her biri en fazla 32 ayar noktaları
	Senkronize Tarama 8, her biri maksimum 695 komutlar
	Güvenlik bitleri Bir süre için kapanacak preset pozisyonu, seyir, çizgi tarama deseni tarama vb çalıştırabilirsiniz.
	Güç ve hafıza Destekler
	Makine başlığı Destekler
	Alarm ile Hareket Bağlantı önceden presetlenebilir, seyir, çizgi tarama deseni Tarama vb olabilir.
	3D pozisyonlama Destekler
	Zamanlama Çalıştı, Zamanlama preset pozisyonu çalıştırmak için ayarlanabilir, seyir, çizgi tarama deseni Tarama, kızılotesi ışık anahtarı ve diğer fonksiyonlar
	Gizlilik Maskeleye Destekler (modüle göre değişir)
	Protokol Destekli SUNELL, PELCO-D, PELCO-P
Infrared	Infrared ışık modu Elle geçiş yapabilirsiniz, otomatik anahtar, zamanlayıcı anahtarı
	IR mesafesi 100 m
Genel Özellikler	Koruma derecesi IP66 (dış alan), TVS 6000 V yıldırım dalgalanma
	Destek Opsiyonel dış duvar montaj aparatı, duvar montaj, kapalı kaldırma aparatı
	montaj Duvar, tavan, duvar vb monte.
	Ağırlığı 7.5KG
Video Çıkışı	PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75ohm bekleme, BNC bağlantı
Video Sıkıştırma	H.264(ISO/IEC 14496-10) düzeyine bazal profili 3.1
Resim Çözünürlüğü	1280x720(PAL: 25fps; NTSC: 30fps)
Bit Hızı	CBR, VBR
Multi-akışı	Yukarı önizleme ve kayıt için 2 yapılandırılabilir kare hızı / bit akışı 1280*720 ve 640*360
OSD	Saat, Gün, Aygıt adı, Kanal adı ve kullanıcı tanımlı metin
Audio Giriş/çıkış	Bir ses çıkışı, bir ses hattı
Audio sıkıştırma	G711/8KHz, 16bits / G723.1/6.3kbps (özellikler) / AMR (özellikler) / RAW_PCM (özellikler)
Görüntü senkronizasyonu	Destekler
Çift Yönlü Konuşma	İki yönlü ses
Hareket algılama	Destekler
Çalışma durum göstergesi	Destekler
Alarm olayları	I / O ve hareket algılama, resmi e-posta yoluyla yükleme
Kullanıcı Erişim Sınırı	Max 10 eşzamanlı bağlı kullanıcıların
Ağ İletimi	Otomatik uyarlamalı akış kontrol teknolojisi
Web Sunucusu	Web Sunucusu Dahil
Ağ Protokolü	IPv4/v6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP
Ağ Portu	RJ-45,10/100Base-T
I / O alarm	Bir Alarm girişi (DC5-12V)
PTZ Kontrolü	Rs485
SD Kart	32GB Micro SD / HC Kart birini Destekler
Güvenilebilirlik	Donanım izleme
Çalışma sıcaklığı	-25-60°C nem 10-90%
Depolama Sıcaklığı	-30-70°C nem 0-95%
Güç Tüketimi	Max. 45W
Güç Kaynağı	24VAC ±5%, 2500mA
Güvenlik	Çok seviyeli kullanıcı ve grup yönetimi, kullanıcı erişim kontrolü
CMS İstemcisi	IP ürünleri için uygundur ürün CMS istemci (Kamera / NVS / PTZ vb)