



2.0 MP 4/8/16 Kanal HD-SDI DVR

BLW-1004HD-SDI/1008HD-SDI/1016HD-SDI

- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Full HD Görüntüleme, Kayıt ve Playback
- 4/8/16 HD-SDI Video Giriş (Full HD 1080p)
- HDMI & VGA Çıkış Full HD (1920 x 1080p)
- Ses Giriş/Çıkış:
4 Giriş - 1 Çıkış (BLW-1004HD-SDI)
8 Giriş - 1 Çıkış (BLW-1008HD-SDI/BLW-1016HD-SDI)
- Alarm Giriş/Çıkış:
4/4 (BLW-1004HD-SDI), 8/8 (BLW-1008HD-SDI), 16/16 (BLW-1016HD-SDI)
- Mouse, Kumanda, Ön Panel Tuşları, CMS ve IE ile kontrol
- 3 SATA HDD Desteği
- iPhone, iPad, Android, Blackberry Desteği
- Dual Stream: Ayarlanabilir network transfer hızı
- POS Desteği:
POS cihazlarından gelen bilgileri Görüntüleme & Kayıt
- Kullanıcı Dostu GUI (Grafiksek Kullanıcı Arayüzü)
- Gelişmiş, kullanımı kolay çok amaçlı CMS yazılımı



BLW-1004HD-SDI 2.0 Mp (1920x1080) **BLW-1008HD-SDI** 2.0 Mp (1920x1080) **BLW-1016HD-SDI** 2.0 Mp (1920x1080)

4 video, 4 ses - 30 fps

8 video, 8 ses - 60 fps

16 video, 8 ses - 120 fps

| Model | BLW1004HD-SDI | BLW1008HD-SDI | BLW1016HD-SDI |
|---------------------|--|---|----------------------------------|
| Sıkıştırma | H.264 | | |
| Sinyal Formatı | HD-SDI (1080p, 1080i veya 720p, Manual-seçim) | | |
| Video Giriş | 4 HD-SDI (1080p, 1080i, 720p) | 8 HD-SDI (1080p, 1080i, 720p) | 16 HD-SDI (1080p, 1080i or 720p) |
| VGA/HDMI Çıkış | 1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080p, çeşitli çözünürlükler) | | |
| Kayıt Oranı | Kanal başına 15fps@720p | Kanal başına 15fps@720p | Kanal başına 7.5fps @720p |
| | Kanal başına 7.5fps@1080p | Kanal başına 7.5fps@1080p | Kanal başına 7.5fps @1080p |
| Dual Stream | Tüm girişler aynı sinyal formatında olmalı | | |
| Ses Sıkıştırma | Seçilebilir | | |
| Ses Giriş | 4 Giriş (RCA Jack) | ADPCM (16 Bit) | |
| Ses Çıkış | 8 Giriş (RCA Jack) | | |
| Ethernet | 1 Çıkış (RCA Jack) | | |
| PTZ Kontrol | 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45) | | |
| POS | RS-485/422 Serial Port 1 (Terminal Block) | | |
| Alarm Giriş | 4 (TTL) Programlanabilir NC/NO | 8 (TTL) Programlanabilir NC/NO | 16 (TTL) Programlanabilir NC/NO |
| Alarm Çıkış | 4 (TTL) Programlanabilir NC/NO | 8 (TTL) Programlanabilir NC/NO | 16 (TTL) Programlanabilir NC/NO |
| USB Port | 4 x USB (2 x Ön Panel, 2 x Arka Panel) | | |
| Kayıt Kalitesi | Super / Yüksek / Standart | | |
| Kayıt Modu | Sürekli / Alarm / Hareket / Acil | | |
| Pre-Alarm Kayıt | Max. 3 saat / Programlanabilir | | |
| Hareket Algılama | Evet (22 X 15) | | |
| Playback Hızı | X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64, Extreme | | |
| Arşiv Dosya Formatı | EXE (Video Clip) / JPEG (Resim) | | |
| NTP Server | Evet | | |
| GMT Time Zone | Evet | | |
| Auto DST | Evet | | |
| Çoklu Dil | Türkçe / English / Danish / Chinese (Traditional) / Japanese / Korean / Italian / Polish / Russian / Chinese (Simplified) / Tha / Spanish / French / Czech / German / Persian / Portuguese / Croatian / Arabic | | |
| 3G Haberleşme | iPad / iPhone / Android / Blackberry / MS Mobile | | |
| İşletim Sistemi | Embedded Linux | | |
| OS Firmware | Linux OS, Flash Memory ile | | |
| Acil Kayıt Tuşu | Evet | | |
| Birincil Depolama | 3 SATA Hard Disk Drive | | |
| Yedek Depolama | Yerleşik DVD-RW, Memory Stick | | |
| Boyutlar(WxHxD) | 4 kanal : 430 mm x 88 mm x 380 mm 8 / 16 kanal : 430 mm x 88 mm x 430 mm | | |
| İşletim Sıcaklığı | 5°C-40°C | | |
| İşletim Nemi | 0% - 90% | | |
| Güç | Free Voltage 12VDC, 6.67A | 100 to 240 VAC, 1/2A, 50-60 Hz, Internal 250W | |
| Güç Tüketim | 51W | 80W | 95W |
| Sertifika | FCC / CE / UL (NRTL) | | |