


TR0404/0804/1604HF-AL-E


4/8/16 Kanal Effio 960H 2HDD 1.5U Standalone DVR



Özellikleri

- 4/8/16 Effio kamerasıyla 1080p gerçek zamanlı önizleme
- H.264 çift akışı video sıkıştırma
- Tüm kanal@960H(960x576/960x480) gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV / Spot eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 2 HDD desteği 8TB kadar, 2 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları



Teknik Özellikleri

Modeller	TR0404HF-AL-E	TR0804HF-AL-E	TR1604HF-AL-E
Sistem	Çift çekirdekli işlemci		
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX		
Video			
Girişi	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Standart	NTSC/ PAL, Effio 960H kamera		
Ses			
Girişi	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	4 kanal, BNC
Çıkışı	1 kanal, BNC		
Çift yönlü ses iletimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, (Ses çıkışı kanalını yeniden kullanımı), BNC		
Görüntü			
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC		
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600		
Görüntü Bölmesi	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan		
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt		
Kayıt			
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711		
Çözünürlük	960H(960x576/960x480)/D1/4CIF(704x576/704x480) / HD1(352x576/352x480) / 2CIF(704x288/704x240) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)		
Kayıt Hızı	960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Ekstra Akış CIF/QCIF(1~25/30fps)		
Kayıt Bit Hızı	48~4096Kb/s		
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma		
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn		
Video Algılama & Alarm			
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uyarları		
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera		
Alarm Girişi	4 kanal	8 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	3 kanal		
Kayıt İzleme & Yedekleme			
Kayıt İzleme	1/4	1/4/9	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama		
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom		
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı / Network		
Ağ Bağlantısı			
Ethernet	RJ-45 port (10/100M/1000M)		
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server		
Maksimum Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı		
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Depolama			
Dahili HDD	2 SATA port (2HDD veya 1HDD+1 CD/DVD-RW), 8TB kadar		
Yardımcı Arayüz			
USB	2 port (1 Arka), USB2.0		
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye		
RS485	1 port, PTZ kontrol için		
Genel			
Güç Kaynağı	DC12V/5A		
Güç Tüketimi	20W (HDD'siz)		
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa		
Ebatlar (WxDxH)	1.5U, 440mmx460mmx68mm		
Ağırlık	5.0kg (HDD'siz)		