

DVR2108H-V2

8 Kanal 2CIF Mini 1U Standalone DVR



Genel Özellikler

- 8 Kameraya kadar 1080P Real-Time Ön İzleme
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- Tüm kanal 2CIF real-time kayıt veya 960H'ye kadar kayıt
- HDMI / VGA / TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 8 Kanal senkron real-time playback, GRID arayüzü & akıllı arama
- Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 4TB'a kadar 1 SATA HDD mevcut, 2 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / akıllı PSS) & Akıllı Telefon (DMSS)

Teknik Özellikler

Model	Dahua DVR2108H-V2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	8 kanal, BNC
Standart	NTSC (525 Hat, 60f / s), PAL (625 Hat, 50f / s)
Ses	
Giriş	1 kanal, RCA
Çıkış	1 kanal, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkış kanalı 1'i tekrar kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768, 800x 600
Ekran Bölünmesi	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	960H (960x576 / 960x480) / D1 (704x576 / 704x480) / 2CIF (704 x 288/704 x 240) / CIF (352 x 288/352 x 240) / QCIF (176 x 144/176 x 120)
Kayıt Oranı	Ana Akış:2 kanal @ 960H + 6ch CIF @ (1 ~ 25/30 fps) Ekstra Akış:QCIF (1 ~ 25 / 30ps) / CIF (1 ~ 6 / 7fps)
Bit Oranı	48~3072Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma

DVR2108H-V2

8 Kanal 2CIF Mini 1U Standalone DVR

Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Playback & Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/9
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı/Network/Dahili SATA
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Sayısı	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port, 4 TB'a kadar
Arayüz	
USB Arayüzü	2 ports (1'i Arkada), USB2.0
RS485	PTZ kontrolü
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V/2A
Güç Tüketimi	10W(HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10°C ~+55°C /10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar	Mini 1U, 325mm× 255mm× 55mm
Net Ağırlık	1.5KG(HDD hariç)