

## HCVR4104HS-S3

### 4 Kanal Tribrid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler

- Gömülü işlemci
- HDCVI / CVBS video girişleri mevcut
- Maks. 5/10/18 kanal IP kamera girişleri
- Maks. 20/40 / 72Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 8 TB'a kadar 1 SATA HDD mevcut



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR4104HS-S3 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/6
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Tespiti	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Tamperleme
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	

## HCVR4104HS-S3

### 4 Kanal Tribrit 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

<b>Depolama</b>	
<b>Arayüz</b>	
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
<b>Ses ve Video</b>	
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF

## HCVR4104HS-S3

### 4 Kanal Tribrid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Frame Oranı	Ana Akış: 4CH: 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) 8 / 16CH: 1080N (12fps) / 720P (15fps) / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: 4CH: CIF / QCIF (1 ~ 15fps) 8 / 16CH: CIF / QCIF (1 ~ 7fps)
Bit Oranı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (100M)
Network Fonksiyonları	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V/2A
Güç Tüketimi	<15W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm
Net Ağırlık	0.75KG (HDD hariç)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

# HCVR4104HS-S3

4 Kanal Tribrid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

