

## HCVR4116HE-S3

### 16 Kanal Tribrid 720P Mini 1U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler

- Gömülü işlemci
- HDCVI / CVBS video girişleri mevcut
- Maks. 5/10/18 kanal IP kamera girişleri
- Maks. 20/40 / 72Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 6 TB'a kadar 1 SATA HDD mevcut



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR4116HE-S3 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Tespiti	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Tamperleme
Alarm Girişi	16
Alarm Çıkışı	3

## HCVR4116HE-S3

### 16 Kanal Tribrid 720P Mini 1U Dijital Video Kaydedici

İzleme Tetiği Olayı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	6 TB'a kadar 1 SATA Port
HDD Modu	Tek
ESATA	-
<b>Arayüz</b>	
USB	2 USB Ports (2 USB 2.0)
RS232	-
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Ses ve Video</b>	
HDCVI Kamera Girişi	16 Kanal
IP Kamera Girişi	16 + 2 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	16 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı
İki Yönlü Konuşma	Ses tekrar kullanma (kanal 1) / çıkış , RCA
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF

## HCVR4116HE-S3

### 16 Kanal Tribrid 720P Mini 1U Dijital Video Kaydedici

Frame Oranı	Ana Akış: 4CH: 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) 8 / 16CH: 1080N (12fps) / 720P (15fps) / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (100M)
Network Fonksiyonları	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V / 2A
Güç Tüketimi	<15W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan daha düşük RH
Boyutlar	Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm
Net Ağırlık	1.5kg (HDD hariç)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

# HCVR4116HE-S3

## 16 Kanal Tribrid 720P Mini 1U Dijital Video Kaydedici

