

HCVR4116HS-S3

16 Kanal Tribrid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Gömülü işlemci
- HDCVI / CVBS video girişleri mevcut
- Maks. 5/10/18 kanal IP kamera girişleri
- Maks. 20/40 / 72Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 8 TB'a kadar 1 SATA HDD mevcut



Teknik Özellikler

| Model | Dahua HCVR4116HS-S3 Teknik Özellikleri |
|--------------------------------|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Görüntüleme | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Çözünürlük | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16 |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Tespiti | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Tamperleme |
| Alarm Girişi | - |
| Alarm Çıkışı | - |
| Playback ve Yedekleme | |

HCVR4116HS-S3

16 Kanal Tribrit 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

| | |
|-----------------------------------|--|
| Playback | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (Saniyesinde) |
| Playback Fonksiyonları | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 1 SATA Port, 8 TB'a kadar kapasite |
| Arayüz | |
| USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) |
| RS232 | - |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb. |
| Ses ve Video | |
| HDCVI Kamera Girişi | 16 Kanal |
| IP Kamera Girişi | 16 + 2 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar |
| Ses Giriş / Çıkış | 1/1, RCA |
| İki Yönlü Konuşma | Ses giriş / çıkışını , RCA'yı tekrar kullanma |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.264 |
| Çözünürlük | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Frame Oranı | Ana Akış: 4CH: 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) 8 / 16CH: 1080N (12fps) / 720P (15fps) / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: 4CH: CIF / QCIF (1 ~ 15fps) 8 / 16CH: CIF / QCIF (1 ~ 7fps) |
| Bit Oranı | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |

HCVR4116HS-S3

16 Kanal Tribrid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

| Network | |
|-------------------------|--|
| Arayüz | 1 RJ-45 Port (100M) |
| Network Fonksiyonları | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | IPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC12V/2A |
| Güç Tüketimi | <15W (HDD olmadan) |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH |
| Boyutlar | Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm |
| Net Ağırlık | 0.75KG (HDD hariç) |
| Kurulum | Masaüstü kurulumu |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |

HCVR4116HS-S3

16 Kanal Tribrid 720P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

