

## HCVR-5416L-V2

### 16 Kanal Tribrid 720P-Pro 1.5U HDCVI DVR



#### Genel Özellikler

- HDCVI / Analog / IP Video girişi mevcut
- H.264 dual-stream kodlama
- Tüm Kanallar 720P ve 1080P olmayan gerçek zamanlı kayıt
- 16 kanal senkron gerçek zamanlı playback, GRID arayüzü & akıllı arama
- HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 16TB'a kadar 4 SATA HDD mevcut,1 e-SATA HDD, 3 USB2.0
- Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- ONVIF 2.3 Uyumlu
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, vb.
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR-5416L-V2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
Giriş	16 kanal, BNC
Standart	HDCVI: 1080P / 720P HDCVI Kamera Analog: NTSC / PAL IP: 2 Kanal 1080P / 720P IP Kamera mevcut
<b>Ses</b>	
Giriş	16 kanal, BNC
Çıkış	1 kanal, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış, BNC
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16

## HCVR-5416L-V2

### 16 Kanal Tribrid 720P-Pro 1.5U HDCVI DVR

Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
<b>Kayıt</b>	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 12 / 15fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: IF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
<b>Video Algılama &amp; Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm Çıkışı	6 Kanal
<b>Playback &amp; Yedekleme</b>	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
<b>Network</b>	
Ethernet	2RJ-45 Port (10/100/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, Alarm Sunucusu, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	16TB'a kadar 8 4SATA Girişi (4HDD veya 3HDD + 1CD/ DVD-RW)
Harici HDD	1 e-SATA Port

## HCVR-5416L-V2

### 16 Kanal Tribrid 720P-Pro 1.5U HDCVI DVR

Arayüz	
USB	3 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS-485	PTZ Kontrolü için, 1 Port, Keyboard Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W (HDD Hariç)
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	1.5U, 440mm× 416mm×68mm
Net Ağırlık	6kg (HDD Hariç)