

## IPC-A35

### 3MP A Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS
- H.264 ve MJPEG dual-stream kodlama
- 20fps @ 3M (2304 x 1296) & 25/30fps@1.3M (1280 x 960)
- 0 ° ~ 355 ° Pan aralığı, 90 ° Tilt aralığı, 25 ön ayarlar
- IR Uzunluğu 10m
- Easy4ip bulut mevcut
- Wi-Fi mevcut
- 128 GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- DC5V2A



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-A35 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS
Efektif Piksel Sayısı	2304 (H) x 1536 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.78Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	10 m'ye (33 ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 77 °; V: 42 °

## IPC-A35

### 3MP A Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 355 °, Tilt: 0 ° ~ 90 °, Döndürme: 0 ° ~ 355 °
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Görüntü Akışı
Çözünürlük	3M(2048×1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/VGA(640 ×480)/ QVGA(320×240)
Frame Oranı	3MP (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) VGA / QVGA (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz /Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık

## IPC-A35

### 3MP A Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711A; G.711Mu ve AAC
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan)
Protokol	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek / Çok Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android Telefon
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon ve Hoparlör
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC5V 2A

## IPC-A35

### 3MP A Serisi Wi-Fi Network PT Kamera

Güç Tüketimi	<8.5W
<b>Çevre Şartları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Plastik
Boyutlar	94.4 mm x 94.4 mm x 94.4 mm
Net Ağırlık	0.215Kg

