

IPC-HDBW2100RP-VF

1.3 MP HD Vandalproof IR Dome IP Kamera



Genel Özellikler

- » 1.3 MP Progresif Scan Aptina CMOS
- » H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- » 25/30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- » DWDR, Gece/Gunduz (ICR), 3DNR, AWB,
- » AGC, BLC
- » Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici,
- » CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » 2.7-12mm Varifocal lens
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M
- » 1xRJ45(100M)
- » IP66, PoE

IPC-HDBW2100RP-VF

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW2100RP-VF
Kamera	
Görüntü Sensörü Port	1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
Efektif Piksel	1280(H)x960(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	--
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7mm~12mm
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 92°~28°
Lens Tipi	Manuel/Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Frame Oranı	
Ana Akım	1.3M/720P(1~25/30fps)
Alt Akım	D1/CIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	H.264H: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K~16384Kbps
Ses	
Sıkıştırma	--
Arayüzü	--
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	--
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	

IPC-HDBW2100RP-VF

Bellek Yuvası	--
RS485	--
Alarm	--
PIR Sensör Mesafesi	--
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	«4W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, «90%RH
Koruma Sertifikası	IP66
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	φ122mm×89mm
Ağırlık	0.5kg