

# IPC-HDBW8331EP-Z



## Genel Özellikler

- 1/2.8" 3 Megapiksel progressif scan CMOS
- H.265/H.264/MJPEG çift codec desteği
- Akıllı 3 lü yayın desteği
- Maks 30fps@3MP(2048x1536)
- 140dB'e kadar Ultra WDR "Geniş Dinamik Aralık" fonksiyonu
- Ultra 3D DNR
- Ultra Sis Delme, ROI "İlgi Alanı" , EIS "Elektronik Görüntü Sabitleyici"
- Akıllı Algılama
- Akıllı Fonksiyon
- 2.8 ~12mm motorize Lens
- Maks. IR LED mesafe 50m
- Micro SD hafıza, IP66,IK10,PoE

## 3MP HD Ultra WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera

### Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW8331EP-Z	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü Port	1/2.8" 3Megapiksel Exmor R CMOS	
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)	
Tarama Sistemi	Progressif	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1/10000	
Min. Aydınlatma	0.01Lux/F1.4(Renkli), 0Lux/F1.4(IR Açık)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	1 port	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
Maks. Görüş Mesafesi	50m	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / Ultra WDR (140db)	
Beyaz Dengesi	Otomatik	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
EIS	Mevcut	
Ultra Sis Delme	Mevcut	
<b>Lens</b>		
Odak Uzunluğu	2.8 -12mm motorize	
Maks. Aralık	F1.4	
Odak Kontrolü	Otomatik	
Görüş Açısı	H: 81.2°~25.8°	
Lens Tipi	Motorize /Oto İris(DC)	
Montaj Tipi	Board-in tipi	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/ MJPEG	
Çözünürlük	3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288)	
Frame Oranı	Ana Akım	3M/1080P/720P(1~30fps)
	Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 30fps)
	Alt Akım 2	1080P/720P/D1(1 ~ 30fps)
Bit Oranı	H.264: 40K ~ 10Mbps	
ROI	4 Alana Kadar	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u/ AAC	
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış	
<b>Network</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTp, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 128GB	
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış	
<b>Genel</b>		
Güç	DC12V/AC24V, PoE(802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks 12W	
Çalışma Ortamı	-30° C ~ +60°C, <90%RH	
Koruma Sertifikası	IP66 ,IK10	
Boyutlar	Ø159mmx117.9mm	
Ağırlık	0.8kg	

## Ölçüler (mm)

