

IPC-HDW4221E-AS-0360B

2MP Full HD WDR Network Small IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.7" 2 MP Progresif Tarama CMOS
- H.264/MJPEG Çift Codec
- Max 25 / 30fps 1080P @ (1920 × 1080)
- Akıllı Algılama desteği
- WDR(120dB), Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm sabit lensi (6mm opsiyonel)
- Dahili Mikrofon
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- Micro SD, IP67, PoE

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2Megapixel progresif scan CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3~1/100000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / B/W
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	

IPC-HDW4221E-AS-0360B

2MP Full HD WDR Network Small IR Dome Kamera

Odak Uzunluęu	3.6mm (6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.0(F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:91°(63°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P/720P(1~25/30fps) Alt Akış 1: D1/CIF(1~25/30fps) Alt Akış 2: 720P(1~13/4fps)
Bit Oranı	H.264: 32Kbps~32Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC
Arayüzü	Dahili Mikrofon
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Fonksiyonlar	Tripwire İhlal Terkedilmiş / Eksik Sahne Deęişikliği Ses algılama Yüz algılama
Network	

IPC-HDW4221E-AS-0360B

2MP Full HD WDR Network Small IR Dome Kamera

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD Maks 128GB
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<4W
Çalışma Ortamı	-30° C ~ +60° C, <95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Boyutlar	Φ106mm×94mm
Ağırlık	0.47kg

