

IPC-HDW4421E-AS-0360B

4MP HD WDR Network Small IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS
- Maks 20fps@4M(2688x1520), 25/30fps@3M(2304x1296)
- Akıllı Algılama desteği
- H.264/MJPEG çift kodlama
- WDR(120dB), Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Dahili Mikrofon
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- Micro SD bellek
- IP67, PoE

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressif Scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F2.0 Color), 0Lux/F2.0(IR)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D

IPC-HDW4421E-AS-0360B

4MP HD WDR Network Small IR Dome Kamera

Özel Alan Maskeleme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.8mm (3.6mm, isteğe bağlı 6mm)
Maks. Aralık	F2.0 (F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:110°(81°/55°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	CIF (352 × 288/352 × 240) / D1 (720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) 4M (2688 × 1520) / 4M (2560 × 1440) / 1080P
Frame Oranı	
Ana Akış	4M(1~20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 20fps)
Alt Akış 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC (sadece -AS)
Arayüzü	Dahili Mikrofon (sadece -AS)
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, Mütecavizi tespit, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Uyumluluk	ONVIF, PSIA, CGI

IPC-HDW4421E-AS-0360B

4MP HD WDR Network Small IR Dome Kamera

Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD Max 128GB (sadece -AS)
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<3.7W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, <95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	-
Boyutlar	Φ106mm×94mm
Ağırlık	0.47kg

