

## IPC-HFW1220MP-S-I2

### 2MP HD Network IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.264, H.264H, H.264B, MJPEG codec, çift kod çözücü mevcut
- Maks. 25/30fps@2M(1920x1080)
- ROI mevcut
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, HLC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3.6mm sabit lens (6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED'leri Uzunluğu 30m (6mm sabit lens 50m'ye kadar)
- Micro SD bellek, IP67, PoE

#### Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2 Teknik Özellikleri |  |
|---|--|
| <b>Kamera</b>                               |  |
| Görüntü Sensörü                             | 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS                       |
| Efektif Piksel                              | 1920(H)x1080(V)  |
| Tarama Sistemi                              | Progresif  |
| Elektronik Shutter Hızı                     | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s                                 |
| Minimum Aydınlatma                          | 0.08Lux/F1.6(Renkli), 0.10Lux/F1.6 (Siyah&Beyaz),0Lux/F1.6(IR) |
| S / N Oranı                                 | 56dB'dan fazla   |
| <b>Kamera Özellikleri</b>                   |  |
| IR LED'leri Sayısı                          | 2 adet   |
| Maks. IR LED'leri Uzunluğu                  | 30m'ye kadar 3.6mm lens (6mm lens, 50m'ye kadar)               |
| Gece / Gündüz                               | Otomatik(ICR)/Renkli/B/W                                       |
| Arka Işık Telifisi                          | BLC / HLC /DWDR  |
| Beyaz Dengesi                               | Otomatik/Manuel  |
| Kazanç Kontrolü                             | Otomatik/Manuel  |

## IPC-HFW1220MP-S-I2

### 2MP HD Network IR Bullet Kamera

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Parazit Azaltma         | 3D  |
| Özel Alan Maskeleymesi  | 4 Alana Kadar   |
| <b>Lens</b>             |   |
| Odak Uzaklığı           | 3.6mm (6mm Opsiyonel)   |
| Maks. Açıklık           | F1.6  |
| Odak Kontrolü           | Manuel  |
| Görüş Açısı             | 3.6mm H:87° V: 46.4° D:103.8°<br>6mm H:53° V: 29.7° D:61°   |
| Lens Tipi               | Sabit Lens  |
| Montaj Tipi             | Board-in Type   |
| <b>Video</b>            |   |
| Sıkıştırma              | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG   |
| Çözünürlük              | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352× 288/352×240)   |
| Maks. Frame Oranı       | 1920×1080 @ 25/30fps<br>1280×960 @ 25/30fps<br>1280 x 720 @ 25/30fps<br>704×576 @ 25/ 704×480 @ 30fps<br>352×288 @ 25/ 352×240 @30fps |
| Bit Oranı               | H.264: 5Kbps~8Mbps<br>MJPEG:12Kbps~2Mbps  |
| <b>Network</b>          |   |
| Ethernet                | RJ-45 (10/100Base-T)  |
| Protokol                | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,I<br>Pv4/v6,QoS,UPnP,NTP   |
| ONVIF                   | ONVIF, CGI  |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı  |
| Akıllı Telefon          | iPhone, iPad, Android, Windows Phone  |
| <b>Arayüz</b>           |   |
| Bellek Yuvası           | Micro SD Maks. 128GB  |
| <b>Güç</b>              |   |
| Güç Kaynağı             | DC12V, PoE (802.3af)  |

**IPC-HFW1220MP-S-I2****2MP HD Network IR Bullet Kamera**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Güç Tüketimi          | Maks. 6.2W                        |
| <b>Çalışma Ortamı</b> |                                   |
| Çalışma Koşulları     | -40 ° C ~ + 60 ° C,% 95 RH'den az |
| Koruma Sertifikası    | IP67                              |
| Boyutlar              | Φ194mm×96mm×89mm                  |
| Net Ağırlık           | 0.64Kg (paket ile 0.78kg)         |

