

IPC-HFW2201RP-ZS

2Megapixel Full HD Network Water-proof IR-Bullet Kamera

Genel Özellikler



- » 1/3" 2 Megapiksel Progresif Aptina CMOS
- » H.264 & MJPEG çift-stream kodlama
- » 25/30fps@1080P(1920x1080)
- » 25/30fps@720P(1280x720)
- » Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR(120dB)
- » Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » 2.7~12mm varifocal lens
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi:30M
- » IP66, PoE

Teknik Özellikler

Model	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 2Megapixel progresif scan Aptina CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shuter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F1.4, S/B: 0Lux/F1.4 (Ir)
S/N Oranı	50 dB'den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Görüş Mesafesi	30m
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik /Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D

IPC-HFW2201RP-ZS

2Megapixel Full HD Network Water-proof IR-Bullet Kamera

Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7mm~12mm
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Otomatik
Görüş Açısı	H: 78°~ 28°
Lens Tipi	Motorize / Sabit
Duvar Tipi	Board-in Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/ H.264H/ MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704× 576/704× 480)/CIF(352× 288/352× 240)
Frame Oranı	
Ana Akım	1080P (1 ~ 25/30fps)
Alt Akım	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264H 40K~ 8192Kbps
Ses	
Sıkıştırma Arayüzü	-
Arayüz	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, Max 64GB
RS485	-
Alarm	-

IPC-HFW2201RP-ZS

2Megapixel Full HD Network Water-proof IR-Bullet Kamera

PIR Sensor Range	-
Genel	
Güç	DC12V/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7.5W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, daha az 95% RH
Koruma Sertifikası	IP66
Vandal Koruma	-
Boyutlar	72mm× 80mm× 212.8mm
Ağırlık	0.65 kg

