

## IPC-HFW4221B-BAS

### 2MP Full HD WDR Network LXIR Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- » 1/2.7" 2 MP Progresif Scan CMOS
- » H.264/MJPEG dual codec
- » 25/30fps@1080P(1920.1080)
- » Akıllı Algılama desteđi
- » WDR(120dB), Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- » Çoklu Network Görüntüleme: CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » 3.6 mm Sabit Lens
- » 1/1 Alarm Giriş/Çıkış, 1/1 Ses Giriş/Çıkış
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- » IP67, PoE

# IPC-HFW4221B-BAS

## Teknik Özellikler

Model	IPC-HFW4221B-BAS
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü Port	1/2.7" 2Megapixel progresif scan CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	--
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
<b>Lens</b>	
Odak Uzunluğu	3.6 mm (6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.0(F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:91°(63°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
<b>Video</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Frame Oranı	Ana Akım :1080P/720P(1~25/30fps) Alt Akım 1 :D1/CIF(1~25/30fps) Alt Akım 2 :720P(1~13/4fps)
Bit Oranı	H.264: 32Kbps~10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC
Arayüzü	1/1 channel Giriş/Çıkış
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Akıllı Algılama	Tripwire,Mütecevizi tespit,Sahne değişikliği,Yüz Algılama,Ses Algılama,
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x

## IPC-HFW4221B-BAS

ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Yardımcı Arabirim</b>	
Bellek Yuvası	Micro SD Maks 128GB
RS485	N/A
Alarm	1/1 channel Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	N/A
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	« 3.7W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, «95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	N/A
Boyutlar	Φ 90.4mm× 241.8mm
Ağırlık	0.61kg