

# IPC-HFW4421EP-0360B

## 4MP HD WDR Network Small IR Bullet Kamera

### Genel Özellikler



- 1/3 "4Megapixel Progresif Tarama CMOS
- Destek H.264 & MJPEG çift kodek
- 20fps @ 4M (x 1520 2688), (x 1296 2304) 3M @ 25 / 30fps
- Akıllı Analiz
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Birden ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 3.6mm sabit lens (6mm opsiyonel)
- Max. IR LED Uzunluk 40m
- IP67 PoE

### Teknik Özellikler

| Kamera                     |  |
|----------------------------|--|
| Görüntü Sensörü            | 1/3 "4Megapixel Progresif Tarama CMOS  |
| Etkin Piksel               | 2688 (H) x1520 (V)   |
| Tarama Sistemi             | Progresif  |
| Elektronik Shutter Hızı    | Otomatik / Manuel 1/3 (4) ~ 1 / 100000s  |
| Minimum Aydınlatma         | 0. 01Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR Açık)  |
| S/N Oranı                  | 50dB   |
| Video Çıkışı               | N / A  |
| Kamera Özellikleri         |  |
| IR LED Aydınlatma Mesafesi | 40m  |
| Gündüz / Gece              | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B  |
| Arka Işık Telifisi         | BLC / HLC / WDR (120 dB)   |
| Beyaz Dengesi              | Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Ayarlanabilir   |
| Kazanç Kontrolü            | Otomatik / Manuel  |
| Gürültü Azaltma            | 3D   |
| Özel Alan Maskeleyme       | 4 Alana Kadar  |
| Lens                       |  |
| Odak Uzunluğu              | 3.6 mm (6 mm isteğe bağlı)   |
| Maks. Aralık               | F2.0 (F2.0)  |
| Netlik Ayarı               | Manuel   |
| Görüş Açısı                | H: 84 ° (56 °)   |
| Lens Tipi                  | Sabit Lens   |
| Montaj Tipi                | Tip Board-in   |
| Video                      |  |
| Sıkıştırma Formatı         | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG  |
| Çözünürlük                 | 4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |

# IPC-HFW4421EP-0360B

## 4MP HD WDR Network Small IR Bullet Kamera

| <b>Frame Oranı</b>                 |   |
|------------------------------------|---|
| Ana Akım                           | 4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) (WDR KAPALI)   |
| Alt Akım                           | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)   |
| Üçüncü Akış                        | 720P (1-20fps)  |
| Bit Oranı                          | H.264: 32K ~ 10Mbps   |
| Koridor Modu                       | Mevcut  |
| <b>Akıllı Fonksiyon(Opsiyonel)</b> |   |
| Akıllı Algılama                    | tripwire<br>ihlal<br>Terkedilmiş / Eksik<br>Sahne Değişikliği<br>Ses Algılama<br>Yüz Algılama   |
| <b>Ses</b>                         |   |
| Sıkıştırma                         | -   |
| Arayüz                             | -   |
| <b>Network</b>                     |   |
| Ethernet                           | RJ-45 (10 / 100Base-T)  |
| Wi-Fi                              | -   |
| Protokoller                        | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x |
| Uygunluk                           | ONVIF, psIA, CGI  |
| Maksimum Kullanıcı Erişimi         | 20 kullanıcı  |
| Akıllı Telefon Desteği             | iPhone, iPad, Android, Windows Phone  |
| <b>Arayüz</b>                      |   |
| Hafıza Yuvası                      | -   |
| RS485                              | -   |
| Alarm                              | -   |
| PIR Sensör Aralığı                 | -   |
| <b>Genel</b>                       |   |
| Güç                                | DC12V, PoE (802.3af)  |
| Güç Tüketimi                       | <5W   |
| Çalışma Ortamı                     | -30 ° C ~ + 60 ° C, daha az% 95 RH  |
| Koruma Sertifikası                 | IP67  |
| Dayanıklılık Sertifikası           | -   |
| Boyutlar                           | Φ70mm x 180mm   |
| Ağırlık                            | 0.4kg   |