

## PFL2106-4ET-96

### Uzun Menzil 4-Port PoE Anahtarı

#### Genel Özellikler



- İki katmanlı endüstriyel POE switch
- MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, 8K MAC adres listesi kapasitesi
- IEEE standartlarına uygundur.3, IEEE.3, IEEE.3ab/z ve 802.3X standartları
- ENTEGRE destek.802.3 af, IEEE.3at, standart Hi-PoE
- Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı
- IEEE, BR10M ve BR100M içeren üç iletim modu destekler

#### Teknik Özellikler

Model	DH-PFL2106-4ET-96
Ethernet Bağlantı Noktası	1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T(PoE Güç Kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port 1, 2, 3 ≤30W Port4≤60W Total≤96W
PoE Protokolü	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Anahtarlanma Kapasitesi	6.8Gbps
Paket İletim Oranı	3.57Mpps
Tampon Paket Belleği	1Mb
Uygulama Nem Oranı	8K
Akış Kontrolü	Mevcut
Nem Oranı	10%~90%
Güç	DC48 ~ 57V
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 4kVDiferansiyel Mod 2KV
Çalışma sıcaklığı	-30 ° C ~ 65 ° C
Ağırlık	480g
Boyutlar (G x D x Y)	150mm x 100mm x 30mm