

## PTZ12240-LR8-N 2MP 40x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

### Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "2Megapiksel CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Üçlü akış şifreleme mevcut
- Maks. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
- Otomatik izleme ve IVS
- IR 800m'ye kadar mesafe
- IP66



### Teknik Özellikler

Model	Dahua PTZ12240-LR8-N Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS
Çözünürlük	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	800 m'ye (2625 ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	Lazer modülü
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	7.9 mm ~ 316 mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F6.1
Görüş Açısı	H: 41.5 ° ~ 1.1 °
Optik Zoom	40x

## PTZ12240-LR8-N

### 2MP 40x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -90° ~ 45°
Manuel Hızı Kontrolü	Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset Hızı	Pan:160° /s; Tilt: 60° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması
Eylem Durumu	Güç kesintisinden sonra önceki PTZ'ye ve lens durumuna otomatik olarak geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Tespiti
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana akım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış2: 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)

## PTZ12240-LR8-N

### 2MP 40x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 alana kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Kenar Depolama Alanı	Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC24V / 8A (±% 25)

**PTZ12240-LR8-N**

2MP 40x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

Güç Tüketimi	70W, 90W (IR, Isıtıcı)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ252 (mm) x 360 (mm) x 464 (mm)
Net Ağırlık	12.87kg

