

SD6AL230-HNI

2Mp Full HD 30x Optik Network Lazer PTZ Dome Kamera

Genel Özellikler



- Güçlü 30x Optik Zoom
- Ultra-low Star-light Kamera
- H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın
- Maks 60fps@720P and 30fps@1080P çözünürlük
- Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC
- Auto-tracking ve IVS
- Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Maks. 240°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu
- 300 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar
- Dahili 7/2 Alarm Giriş/Çıkış
- Otomatik İzleme Ve IVS
- DH-SD Protokolü ile Akıllı 3D pozisyonlama
- Mikro SD Hafıza, IP67 , HI-POE
- 500 Metreye kadar Lazer Aydınlatma

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1944(H) x 1092(V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renkli:0.002Lux@F1.6; S/B: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (IR açık)
S/N Oranı	56dB den çok
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC
Kamera Özellikleri	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/iç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Özel Alan Maskeleyme	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16x

SD6AL230-HNI

2Mp Full HD 30x Optik Network Lazer PTZ Dome Kamera

EIS	Mevcut
Anti-Sis	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	4.3mm ~ 129mm(30x Optik zoom)
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.7
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Görüş Açısı	65.1° ~ 2.34°
Kapalı Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm
IR Işık	
Lazer Işık Kontrolü	Otomatik/Manuel
Lazer Mesafesi	500m
Lazer Işık Açısı	2° ~ 60°
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0°~360° sürekli; Tilt: -20°~90°, Oto flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 240°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarları	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Zaman Programlı Komut	Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	
Ana Akış	1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps)
Alt Akış	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps)

SD6AL230-HNI

2Mp Full HD 30x Optik Network Lazer PTZ Dome Kamera

Bit Oranı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik Takip	Tek sahne, çoklu-sahne, panorama-sahne
IVS	Tripwire, Tehlikeli Alandan Geçme, Çevre Koruma, Şüpheli Kişi algılama, Terk Nesne Algılama, Eksik Nesne Algılama, Yasadışı Otopark, Hızlı Hareket vb.
Takip Tetikleme Modu	Manual / Auto (alarm triggered)
Takip Tetikleme Olayı	Hedefleme, Yakınlaştırma, İzleme, Kayıt, Anlık, Alarm vb
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP,Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Uygunluk	ONVIF PSIA CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	Micro SD, Maks. 64GB
Alarm	7/2 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	AC24V/3A(±25%), Hi-POE
Güç Tüketimi	20W, 43W (IR ve Isıtıcı Açık iken)
Çalışma Ortamı	-40 °C ~ 70 °C, ≤90% RH
Koruma Sertifikası	IP67
Wiper	Var
Boyutlar	Φ240(mm) x 357 (mm)
Ağırlık	6,75kg