

TCP-PT8620-60

Thermal ve 2MP IP PTZ Hybrid Kamera



Genel Özellikler

- » 1/1.8" 2Mp progresif scan Exmor CMOS
- » Maks 60fps@720p/30fps@1080p çözünürlük
- » Güçlü 30x optik zoom
- » 640*512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- » Athermalized Lens(thermal camera),Focus-free
- » ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği
- » Maks 160°/s pan hızı, 360° sürekli pan rotasyon
- » 300 Preset, 8 Tour, 5 Desen, 5 Otomatik tarama e kadar
- » Dahili 7/2 alarm giriş / çıkış
- » Micro SD Hafıza(Maks 128G)
- » Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » H.264 / MJPEG çift codec desteği
- » IP 66

TCP-PT8620-60

Teknik Özellikler

Model	TPC-PT8620-60
Termal Kamera	
Dedektör tipi	Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre
Piksel	640*512
Piksel boyut	17µm
Termal Hassasiyet	«50mK@f/1.0
Spektral Aralık	7-14µm
Lens	
Odak uzunluğu	60mm
Odak Aralığı	Athermalized,Focus-free
Görüş Açısı	10.4°* 8.3 °
Etkili Mesafesi	
İnsan	Algılama: 2000m,Tanıma: 500m,Kimlik: 260m
Araç	Algılama: 6000m,Tanıma: 1600m,Kimlik: 800m
Kamera Özellikleri	
Dijital Zoom	24x
Renk Paletleri	14 (Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire /Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2)
ROI	Mevcut, Özel alanlar
Görünür Kamera	
Görüntü Sensör	1/1.8" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1944(H) x 1092(V),2 Megapixels
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s
Min. aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; S/B: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6(IR Açık)
S/N Oranı	> 50dB
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC
Kamera Özellikleri	
	Gece/Gündüz Oto(ICR) / Color / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC /DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/iç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
	Parazit Azaltma Ultra DNR (2D / 3D)
Özel Alan Maskeleyme	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16X
EIS	Mevcut
Anti-Sis	Mevcut
Lens	
Odak uzunluğu	5mm ~ 150mm(30x Optik zoom)
Maksimum Açıklık	F1.6 ~ F4.8
Odak Kontrol	Auto / Manual
Görüş Açısı	H: 51.2° ~ 1.8°
Yakın Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm
Video	
Sıkıştırma	H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG
Frame Oranı	

TCP-PT8620-60

Ana Akım	Termal:720P/ 1280*1024,Görüntü: 1080P/720P
Alt Akım	Termal:640*360 (default)/ 640*512,Görüntü: D1 (default)/CIF
Bit Oranı	H.264: 56K ~14Mbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711mu
Arayüz	1 kanal Giriş/ 1 kanal çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik Tarama	Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne
IVS	Gizli Tel, Tehlike Bölgesini Geçme, Çevre Güvenliği, Boşa Çalışma Algılaması, Bırakılmış Objeler Algılaması, Eksik Objeler Algılaması, Park Yasağı Olan Bölge, Hızlı Araç,Kullanımı ve vs.
Tarama Tetik Modu	Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde)
Tarama Tetik Olayları	Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran GörüntüsüÇekme,Alarm ve vs.
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° sürekli;Tilt: -45° ~ 90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~160° /s ; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset Hızı	Pan: 0.1° ~160° /s ; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
AUX	
SD Kart	Micro SD, Maks 128GB
RS485	Mevcut
Alarm	7/2 kanal giriş / çıkış
Genel	
Güç kaynağı	AC24V
Güç tüketimi	«100W
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+70°C, Çalışma Nemi ≤90% RH
Koruma Sertifikası	IP 66