



2.0 MP 4/8/16 Kanal HD-SDI DVR

BLW-1004HD-SDI/1008HD-SDI/1016HD-SDI

- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Full HD Görüntüleme, Kayıt ve Playback
- 4/8/16 HD-SDI Video Giriş (Full HD 1080p)
- HDMI & VGA Çıkış Full HD (1920 x 1080p)
- Ses Giriş/Çıkış:
4 Giriş - 1 Çıkış (BLW-1004HD-SDI)
8 Giriş - 1 Çıkış (BLW-1008 HD-SDI/BLW-1016HD-SDI)
- Alarm Giriş/Çıkış:
4/4 (BLW-1004HD-SDI), 8/8 (BLW-1008 HD-SDI), 16/16 (BLW-1016HD-SDI)
- Mouse, Kumanda, Ön Panel Tuşları, CMS ve IE ile kontrol
- 3 SATA HDD Desteği
- iPhone, iPad, Android, Blackberry Desteği
- Dual Stream: Ayarlanabilir network transfer hızı
- POS Desteği:
POS cihazlarından gelen bilgileri Görüntüleme & Kayıt
- Kullanıcı Dostu GUI (Grafiksek Kullanıcı Arayüzü)
- Gelişmiş, kullanımı kolay çok amaçlı CMS yazılımı



BLW-1004HD-SDI 2.0 Mp (1920x1080) **BLW-1008HD-SDI** 2.0 Mp (1920x1080) **BLW-1016HD-SDI** 2.0 Mp (1920x1080)

4 video, 4 ses - 30 fps

8 video, 8 ses - 60 fps

16 video, 8 ses - 120 fps

Model	BLW1004HD-SDI	BLW1008HD-SDI	BLW1016HD-SDI
Sıkıştırma		H.264	
Sinyal Formatı		HD-SDI (1080p, 1080i veya 720p, Manual-seçim)	
Video Giriş	4 HD-SDI (1080p,1080i, 720p)	8 HD-SDI (1080p, 1080i, 720p)	16 HD-SDI (1080p, 1080i or720p)
VGA/HDMI Çıkış		1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080p, çeşitli çözünürlükler)	
Kayıt Oranı	Kanal başına 15fps@720p	Kanal başına 15fps@720p	Kanal başına 7.5fps @720p
	Kanal başına 7.5fps@1080p	Kanal başına 7.5fps@1080p	Kanal başına 7.5fps @1080p
Dual Stream		Tüm girişler aynı sinyal formatında olmalı	
Ses Sıkıştırma		Seçilebilir	
Ses Giriş	4 Giriş (RCA Jack)		8 Giriş (RCA Jack)
Ses Çıkış		ADPCM (16 Bit)	
Ethernet		1 Çıkış (RCA Jack)	
PTZ Kontrol		10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)	
POS		RS-485/422 Serial Port 1 (Terminal Block)	
Alarm Giriş	4 (TTL) Programlanabilir NC/NO	8 (TTL) Programlanabilir NC/NO	16 (TTL) Programlanabilir NC/NO
Alarm Çıkış	4 (TTL) Programlanabilir NC/NO	8 (TTL) Programlanabilir NC/NO	16 (TTL) Programlanabilir NC/NO
USB Port		4 x USB (2 x Ön Panel, 2 x Arka Panel)	
Kayıt Kalitesi		Super / Yüksek / Standart	
Kayıt Modu		Sürekli / Alarm / Hareket / Acil	
Pre-Alarm Kayıt		Max. 3 saat / Programlanabilir	
Hareket Algılama		Evet (22 X 15)	
Playback Hızı		X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64, Extreme	
Arşiv Dosya Formatı		EXE (Video Clip) / JPEG (Resim)	
NTP Server		Evet	
GMT Time Zone		Evet	
Auto DST		Evet	
Çoklu Dil	Türkçe / English / Danish / Chinese (Traditional) / Japanese / Korean / Italian / Polish / Russian / Chinese (Simplified) / Tha / Spanish / French / Czech / German / Persian / Portuguese / Croatian / Arabic		
3G Haberleşme		iPad / iPhone / Android / Blackberry / MS Mobile	
İşletim Sistemi		Embedded Linux	
OS Firmware		Linux OS, Flash Memory ile	
Acil Kayıt Tuşu		Evet	
Birincil Depolama		3 SATA Hard Disk Drive	
Yedek Depolama		Yerleşik DVD-RW, Memory Stick	
Boyutlar(WxHxD)		4 kanal : 430 mm x 88 mm x 380 mm 8 / 16 kanal : 430 mm x 88 mm x 430 mm	
İşletim Sıcaklığı		5°C-40°C	
İşletim Nemi		0% ~ 90%	
Güç	Free Voltage 12VDC, 6.67A	100 to 240 VAC, 1/2A, 50~60 Hz, Internal 250W	
Güç Tüketim	51W	80W	95W
Sertifika		FCC / CE / UL (NRTL)	