

Haziran'da Stokta

YENİ



BLW-2004E-NVR BLW-2008E-NVR

4 Kanal

8 Kanal

BLW-1301IP ve 1303IP Kameralar ile Uyumlu Çalışır.



Ekonomik IP Tabanlı Kayıt Cihazı

BLW-2000E-NVR Serisi

- Modern kullanıcı dostu grafik arayüz
- 4 / 8 Kanal Pentaplex Network Video Kayıt Cihazı
- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Megapixel Görüntüleme ve Kayıt (@HD 1280x720)
- Dual Streaming Özelliği
- Dijital Zoom Fonksiyonu
- 1 HDMI, 1 VGA Çıkış
- 2x USB 2.0 Arayüzü (1 Yedekleme, 1 Mouse)
- Dahili SATA HDD Desteği
- USB ve Network Yedekleme Arayüzü
- RJ45 10MB/100MB Ethernet
- RS485 ile PTZ Kontrol Desteği
- Kamera beslemeleri için Poe(802.3af) çıkış
- Hareket Algılama, Gizli Maskeleyme
- Uzaktan Kumanda, Mouse, Ön Panel ve Network üzerinden kontrol
- Chrome, Safari, Firefox, IE Desteği (Win 8, 7, XP, Mac, Linux)
- CMS yazılımıyla eş zamanlı max. 64 kanal Video İzleme İmkanı
- Cep Telefonu Üzerinden Görüntüleme (Windows, Android, Symbian, iPhone ve iPad Uygulamaları)
- 3G bağlantı imkanı
- Anti statik elektrik ve yıldırım koruma



Uzaktan İzleme

DVR cihazınıza direk erişim imkanı (DDNS free)

Ücretsiz



Bullwark CMS Yazılımı

Bullwark N, 960H ve NVR serisi ürünler ile entegre CMS yazılımı

Ücretsiz



MODEL	BLW-2004E-NVR	BLW-2008E-NVR	
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux	
	Video Giriş	4 Kanal (BNC)	8 Kanal (BNC)
	Video Çıkış	1 Kanal RCA	
	Monitör Çıkış	1 HDMI, 1 VGA	
	VGA Çözünürlük	1024x768 / 1280x1024	
İzleme ve Kayıt	Güç	DC 12V 4A	
	Sıkıştırma	H.264 Video / G711 Ses	
	Kayıt Çözünürlüğü	HD (1280x720)	
	Kayıt Hızı	100fps	200fps
	Kayıt Modu	Manual, Takvim, Alarm, Hareket Algılama	
	Ekran Modu	1 / 4	1 / 4 / 9
	Playback Fonksiyonları	Oynatma, Durdurma, Duraklatma, Geri Alma, Sonraki Dosya, Tam Ekran, Backup Seçimi, Dijital Zoom,	
	Hareket Algılama	396 (22x18) bölge algılama alanı, ayarlanabilir hassasiyet	
	Gizli Maskeleyme	Her kamera için 1 adet dikdörtgen alan	
	Ekran Ayarları	Kamera Başlığı, Renk Ayarlama, VGA Çözünürlük, OSD, TV Ayarlama, Otomatik Anahatlar	
Ağ ve Dilay	Network Arayüzü	5 x RJ45 (10/100MB)	9 x RJ45 (10/100MB)
	Network Protokol	(4 kanal IP Kamera & 1 WAN) (8 kanal IP Kamera & 1 WAN) HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTPSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtreleme, Alarm Server	
	PTZ Kontrol	RS 485	
	Network Kontrol	Chrome, Safari, Firefox, IE 6 ve üzeri, Windows, MAC	
Yedekleme	Network Fank.	Canlı Görüntüleme, Playback, PTZ Kontrol, Sistem Ayarları	
	Video Arama	Zaman Arama, Kanal Arama, Kayıt Model Arama	
	Kayıt Aralığı	8M/package, Post-Record: 30sn	
	Olay Modu	Kayıt, Alarm, Buzzer	
	USB Arayüzü	2 x USB 2.0	
Diğer	HDD Türü	2x SATA HDD (Max-4TB)	
	Video Kayıt	Hard Disk, Network	
	Yedekleme Cihazı	USB, Network, Mobil Disk(Max. 32GB)	
Diğer	İşletim Desteği	Çoklu İşletim Sistemi Desteği (Windows, Linux, IOS)	
	Mobil Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Symbian	
	CMS Kontrol	Eş zamanlı olarak Max. 64 Kanal	
	Cihaz Boyutu	32x5.2x25.3 cm	37.4x5.4x37.3 cm
İşletim Sıcaklığı	-10 - 55 C / %10 - %90 Nem		