


DP-2600NI-E1 Serisi NVR



Özellikler:

Model		DP-2604NI-E1	DP-2608NI-E1	DP-2616NI-E1
Video/Ses girişi	IP video girişi	4-Kanal	8-Kanal	16-Kanal
	İki yönlü ses girişi	1-Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)		
Network	Gelen Band Genişliği	25Mbps	50Mbps	100Mbps
	Giden Band Genişliği	80Mbps		
	Uzak Bağlantı	128		
Video/Ses çıkışı	Kayıt Çözünürlüğü	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Kare Hızı	Main stream: 50 fps (P) / 60 fps (N)		
		Sub-stream: 50 fps (P) / 60 fps (N)		
	HDMI/VGA Çıkışı	1-Kanal çözünürlüğü: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz		
Ses Çıkışı	1-Kanal, RCA (Linear, 1kΩ)			
Çözünürlük	Canlı / Kayıt Çözünürlüğü	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Kapasite	4-Kanal@1080P	8-Kanal@720P, 6-ch@1080P	16-Kanal@4CIF, 12-Kanal@720P, 6-Kanal@1080P
HDD	SATA	1 SATA Girişi		
	Kapasite	HDD başına 4TB		
Harici Arabirimler	Network Arabirimi	1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	USB Girişi	1 ×USB 2.0 and 1 ×USB 3.0		
	Alarm girişi/çıkışı (opsiyonel)	4 / 1		
Diğer	Güç Kaynağı	12V DC		
	Tüketim (HDD hariç)	≤ 10W	≤ 10W	≤ 10W
	Çalışma Isısı	-10 °C ~ +55 °C		
	Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %		
	Kasa	1U kasa		
	Boyutlar (W × D × H)	315 × 230 × 45 mm		
	Ağırlık (HDD hariç)	≤ 1 kg		