

XRN-2010/DM

32KN Ağ Video Kayıt Cihazı




Temel Özellikleri

- 32 KN'a kadar, En Faz. 12MP Kamera destekli
- 256 Mbps ağ kamera kaydı
- HDMI monitörde 4K video çıkışını destekler
- Çift monitör video çıkışını destekler
- H.265, H.264, MJPEG sıkıştırmaı destekler
- WiseStream desteği
- En faz. 8 dahili HDD'ler (48TB), e-SATA / iSCSI depolama desteği
- ARB ve Yedeklilik (N+1) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)



		XRN-2010/DM
GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	32 KN'a kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
Canlı	Protokoller	Samsung, ONVIF
	Yerel Görüntü	1x HDMI, 1x VGA çift monitör
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra
Performans	[Yerel monitör] 12M (30fps), 8.3M (120fps), 1080p (480fps), 720P (960fps), D1 (960fps)	
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Kaydetme	Kayıt Bant Genişliği	En Faz. 256 Mbps
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Mod	Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi, Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi)
Arama ve Oynatma	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (16KN eşzamanlı)
	Performans	En Faz. 4 kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Taksim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama
Depo	Eşzamanlı Çalma	En Faz. 16 KN (Yerel monitör, CMS)
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Fish-eye Çarpıklık Giderme	WEB / CMS
	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
Yedekleme	Entegre / Dahili HDD	0TB ~ 6TB / 8 (En Faz. 48TB)
	Harici	iSCSI depolama (En Faz. 384TB), Promise VessRaid R2600
Sensör	Dosya Yedek (Web Üzerinden)	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Ağ)
	Fonksiyon	Çoklu kanal (16 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
Ses	Giriş / Çıkış	8 / 4 (NO/NC seçilebilir)
	Sıkıştırma	32 KN (Ağ)
Ağ	Sesli İletişim	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 yönlü
Ağ	Arayüz	RJ-45, Gigabit ethernet x 2
	Protokol Desteği	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
Güvenlik	DDNS	iPOLIS DDNS
	İletim Bant Genişliği	512 Mbps (iSCSI kapalı), 256Mbps (iSCSI açık)
Dil	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	IP	IPv4 / IPv6
OS	Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
	Web Tarayıcı	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
Görüntüleyici Yazılımı	OS	Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 veya üzeri)
	Tür	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
FONKSİYONLAR	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobil görüntüleyici	
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
Kamera Ayarı	Kaydet	Otom, Manüel
	Ayar Öğeleri	IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/ Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SSSR, DIS) Balgözü çarpıklık giderme modu, Koridor izleme ayarı, Kamera web sayfası
Akıllı Telefon	PTZ Kontrol / Önayar	Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255 ön ayarları
	OS	Android, iOS
Yedeklilik	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Kontrol	Canlı (16 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN)
Sistem Denetimi	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10
	Yedeklilik / ARB	N + 1 / Evet
GÖSTERGE / ARAYÜZ	Fare, Web, SPC-2000 (Denetleyici)	
	Ön Gösterge	LED (Durum göstergesi) : 6 HDD hareket 1, Alarm 1, Güç 1, Kayıt 1, Yedek 1, Ağ 1
Bağlantılar	HDMI	Ana : 1 (Her ikisi Canlı Live / PB / Ayar'ı destekler) 4K'ya kadar destekler (3840 x 2160, Tek monitör modu)
	VGA	Alt : 1 (16 div. moduna kadar canlı ekranı destekler)
	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
	Ethernet	RJ-45 2 (LAN/WAN, 1 Gbps)
SİSTEM	Alarm	Giriş 8 (Terminal bloğu), Alarm sıfırlama 1 Çıkış 4 (Terminal bloğu) - Röle çıkışı (NO/NC/COM) - Röle çıkışı 2 ~ 4 (NO/COM)
	USB	2 (Ön 1, Arka 1)
	Depo	1 e-SATA
	Seri / Sıfırlama	RS-232C / Anahtar 1
GENEL	Güç Kablosu	1 AC Girişi
	Günlük Listesi	En faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz / 4 ~ 1.5A
	Güç Tüketimi	En Faz. 99W (338BTU, 6TB HDD x 8)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
Ağırlık	4,86 Kg (10,71 lb) (HDD'siz)	

* En son ürün bilgisi / özellikler, <http://security.hanwhatechwin.com> adresinde bulunabilir