



1/2.7" 2MP CMOS Sensör

H.264, Max Çözünürlük 1920 x 1080

16x dijital zoom

≥80db WDR, 2D/3D DNR, Hareket Algılama, P2P

Pan açısı - 250°

Tilt aralığı - 10°~55°

8 metre IR Mesafesi

### Teknik Özellikleri

#### Kamera

Görüntü Sensörü	1/2.7" 2MP CMOS
İşletim Sistemi	Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	0.4Lux@F2, 0 lux IR açık
Shutter	1/30S~1/5000S
Lens	4.2mm sabit lens
Focus	Otomatik
S/N	≥45dB (AGC OFF)
Day/Night	Otomatik Switch IR Cut Filtresi
WDR	50dB≥

#### Sıkıştırma Standart

Video Sıkıştırma	MJPEG
Bit Rate	VBR / CBR
Video Bit Rate	32Kbps~8Mbps
Ses bit rate	G.711U / G.711A/G726
Ses Seviyesi	1~8

#### Görüntü

Max. Çözünürlük	1920 x 1080
Frame Rate	PAL 25fps (1920 x 1080)
Max. Akış Seçenekleri	Ana Akış: 2MP (1920 x 1080) Alt Akış: VGA , CIF
Görüntü Ayarı	Ayarlanabilir Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
BCL	Destekli
ROI	-
Maskeleme	4 Alan
2D / 3D DBR	Destekli
OSD	Kanal adı, Zaman
Aynalama	Destekli, manuel

#### Ağ

Tarayıcı Desteği	IE8+, Chrome30 ≥, Firefox24 +
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP ve çakışması
Protokoller	HTTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
NTP	Destekli
Kullanıcı	2 seviye / 5 kullanıcı
Uzak Bağlantı	Anlık 4 kişi
Standart	ONVIF 2.1

#### Bağlantılar

İletişim	1-ch RJ45 10M / 100M Ethernet
Depolama	32GB TF kart
Ses Girişi/çıkış	1 kanal dahili ses
Cep İzleme	iOS ve Android platform
Kablosuz	Wifi802.11 b/g/n

#### Genel

DDNS	Var, IP CAM1 cep izleme
Diller	Türkçe, İngilizce
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C 0~90% RHG
Güç Kaynağı	DC 5V±10%
Güç Tüketimi	50W≥
Koruma Seviyesi	IP66
IR Mesafesi	8 M
IR Led	8 Adet Φ5 LED
Boyutlar	120mm x 95mm x 115mm
Ağırlık	920g
Materyal	Plastik
Alarm	Email anlık fotoğraf uyarısı, FTP anlık fotoğraf yükleme, TF karta olay yükleme
PTZ	
Zoom	Dijital 16x
Pan aralığı	355° (uzak kontrol – cep uygulama, web, cms)
Tilt aralığı	120° (uzak kontrol – cep uygulama, web, cms)
Preset	8
Pattern	yok