

## IPC-HDBW4421F-M

### 4Megapixel Full HD Network vandal-proof IR Wedge Dome Kamera



#### Genel Özellikler

- » 1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS
- » H.264&MJPEG triple-stream kodlama
- » Maks 20fps@4M(2560x1440), 25/30fps@3M(2304x1296)
- » Akıllı Fonksyonlar
- » WDR, Gece/Gunduz (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- » Çoklu Network Görüntüleme : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » 3.6mm Sabit Lens (2.8mm, 6mm opsiyonel)
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M
- » IP67, IK10, PoE

# IPC-HDBW4421F-M

## Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW4421F-M
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü Port	1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H)x1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	0.01lux/F2.0(color),0lux/F2.0 (IR on)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	N/A
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Maks. Görüş Mesafesi	20M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Güneşli/Gece/Açık/özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
<b>Lens</b>	
Odak Uzunluğu	3.6mm (2.8mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F1.8(F2.0,F1.8)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:84°(106°/56°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
<b>Video</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Çözünürlük	4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)
	CIF(352x288/352x240)
<b>Frame Oranı</b>	
Ana Akım	4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps)
Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G711,AAC
Arayüzü	Dahili mikrafon
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Akıllı Algılama	Tripwire
	İhlal
	Ses Algılama
	Sahne değişikliği
	Yüz Algılama
<b>Network</b>	

## IPC-HDBW4421F-M

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Yardımcı Arabirim</b>	
Bellek Yuvası	Mikro SD Max. 128 GB
RS485	N/A
Alarm	N/A
PIR Sensör Mesafesi	N/A
<b>Belgeleme</b>	
Belgeleme	CE, FCC, UL, EN50155
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	max. 5W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, «95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	Ø106mm×50.3mm
Ağırlık	0.35kg