

## IPC-HDBW8231E-Z

### 2MP Full HD WDR Ultra-Smart Network Kamera



#### Genel Özellikler

- » 1/2.8" 2 Megapiksel Progresif TaramaExmor CMOS
- » H.265/H.264/MJPEG çift codec desteęi
- » Akıllı 3 lü yayın desteęi
- » Maks 25/30fps@2MP(1920x1080)
- » Ultra 3D DNR
- » Akıllı Algılama
- » Akıllı Fonksiyon
- » 2.7 ~12mm varifocal motorize Lens
- » Maks. IR LED:50m
- » Micro SD memory, IP67, IK10,PoE

# IPC-HDBW8231E-Z

## Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW8231E-Z
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapixel Exmor R CMOS
Etkin Piksel	1920(H)×1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux/F1.4 (Renkli), 0.0005Lux/F1.4 (S/B)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	1 Port
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Max. IR Mesafesi	50m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık telafisi	BLC / HLC / WDR 140dB
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kontrol Kazanç	Otomatik/Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	Kadar 4 alanlar
<b>Lens</b>	
Odak Uzunluğu	2.7 -12mm motorize
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Otomatik
Görüş Açısı	H: 99°(Wide)~35°(Tele)
Lens Tipi	Motorized /Auto Iris(DC)
Montaj Tipi	Board-in Tipi
<b>Video</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576) /CIF(352×288)
<b>Frame Oranı</b>	
Ana Akım	1080P (1~25/30fps)
2 Akım	D1/CIF(1 ~ 1025/30fps)
3 Akım	1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 40K ~ 10Mbps
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / AAC
Arayüz	1/1 channel Giriş/Çıkış
<b>Akıllı Algılama</b>	
Akıllı Fonksiyon	Elektronik Dikenli Tel Algılama
	İzinsiz Geçiş Algılama
	Sahne Değişimi Algılama
	Eksik / Terk
	Ses Algılama
	Yüz Algılama
	İnsan Sayma
	Isı haritası
<b>Network</b>	

## IPC-HDBW8231E-Z

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PP- POE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>AUX Arayüz</b>	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maks. 128 GB
Alarm	1/1 kanal Giriş/Çıkış
<b>General</b>	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks15W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, « 95% RH
Ingress Protection	IP67, IK10
Boytlar	Φ159mm×117.9mm
Ağırlık	0.8Kg