

IPC-HDW1000SP-0360B

1 Megapiksel Network IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- » 1/4" 1M P progresif scan CMOS
- » H.264 / MJPEG çift codec desteği
- » Max 25/30fps@720P(1280Å~720)
- » DW DR , Gece/Gündüz(ICR), AWB,AGC,BLC
- » Çoklu Network izleme: Web g.runtuleyici,
- » CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » 3.6mm Sabit Lens
- » Maks . IR LED Görüş Mesafesi: 20M
- » IP66, IK10, PoE

IPC-HDW1000SP-0360B

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDW1000SP-0360B
Kamera	
Görüntü Algılayıcı	1/4" 1Megapixel CMOS
Etkin Piksel	1280(H)×720(V)
Scanning System	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux/F1.8 (Renkli)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	N/A
Kamera Özellikleri	
Max. IR LEDs Length	30m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık telafisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kontrol Kazanç	Otomatik/Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Privacy Masking	Kadar 4 alanlar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6mm (2.8mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F1.8(F2.0,F1.8)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:70°(89°/46.5°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Mount Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/ MJPEG
Çözünürlük	720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	
Ana akım	720P(1 ~ 25/30fps)
Alt akım	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264:56K ~ 8192Kbps
Ses	
Sıkıştırma	N/A
Arayüz	N/A
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profile S
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
AUX Arayüz	

IPC-HDW1000SP-0360B

Hafıza Yuvası	Micro SD Max 128GB(-S)
RS485	N/A
Alarm	N/A
PIR Sensör Aralığı	N/A
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	« 3.5W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, Less than 95% RH
Koruma Protokol	IP66
Vandal Koruma	IK10
Boyutlar	Φ110mm×81mm
Ağırlık	0.39kg