

NVR4432-4K

32 Kanal 1.5U 4K H.265 Network Video Recorder



Genel Özellikler

- » 4K IP girişi ile 32 kanala kadar
- » H.265 / H.265 / MJPEG Çift Kodlama
- » Maksimum 256Mbps gelen band genişliği
- » 8ch@1080P(4ch@H.265+4ch@H.264) Realtime Canlı Görünüm
- » 12MP çözünürlük, izleme ve oynatma kadar
- » 2 HDMI / 1 VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- » GRID arayüzü, 8/16 kanallarda senkronize realtime önizleme
- » Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, vb.
- » Dahua PTZ Kamera ile 3D Akıllı Pozisyon Takibi
- » 24TB'a kadar 4 x SATA HDD destekler, 3 USB(2 USB3.0)
- » 16TB'a kadar 1 SATA port
- » IPC UPnP, 16PoE ports (f16P model) destekler
- » P2P, QR code scan & add destekler
- » Çoklu Network İzleme : Web Görüntüleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

NVR4432-4K

Teknik Özellikler

Model	NVR4432-4K
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	32 kanal
İkiyönlü Konuşma	1 kanallı Giriş, 1 kanallı Çıkış, RCA
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI , 1 VGA
Çözünürlük	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölünümü	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080p, 1.3Mp, 720p vb.
Kayıt Oranı	192Mbps
Bit Oranı	1 ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Input	16 kanal
Relay Output	6 kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Device/eSATA Device/Dahili SATA burner/Network
Network	
Ethernet	2 RJ-45 port (10/100M/1000M)
	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) (16P model)
PoE	16 port (IEEE802.3at/af) (16P model)
Network Fonksiyonları	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Aram (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Depolama	
Dahili HDD	24TB a Kadar, 4 Sata III Portu
Harici HDD	1 eSATA Port
Yardımcı Arayüz	
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
RS232	1 port, PC & Keyboard
USB	3 ports (2 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
Genel	

NVR4432-4K

Güç	Tek, AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	17W (HDD hariç)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Boyutlar	1.5U, 440mm×413mm×75mm
Ağırlık	4.35KG(HDD hariç)