

## TPC-PT8320B-5150Z40

### Uzun menzil Hybrid Network PTZ Kamera



#### Genel Özellikler

- » 1/2.8" 2Mp progresif scan Exmor CMOS
- » Maks 30fps@1080P çözünürlük
- » Güçlü 40x optik zoom
- » 336 \* 256 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- » 50/150mm Focal Lens(Termal)
- » ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği
- » Akıllı Alarm Çıkışı
- » Maks 40°/s pan hızı, 360° sürekli pan rotasyon
- » 256 Preset, 8 Tour, 5 Desen, 5 Otomatik tarama e kadar
- » Uzun menzilli etkili mesafe
- » H.264 / MJPEG çift codec desteği
- » IP 66

## TPC-PT8320B-5150Z40

### Teknik Özellikler

Model	TPC-PT8320B-5150Z40
<b>Termal Kamera</b>	
Dedektör tipi	Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre
Piksel	336(H) x 256(V)
Piksel boyut	17µm
Termal Hassasiyet	«50mK@f/1.0
Spektral Aralık	7.5 @ 13.5um
<b>Lens</b>	
Odak uzunluğu	50/150mm
Görüş Açısı	6.75°x5.1° - 2.25°x1.7°
<b>Etkili Mesafesi</b>	
İnsan	Algılama: 6000m, Tanıma: 1500m, Kimlik: 800m
Araç	Algılama: 15000m, Tanıma: 5000m, Kimlik: 2500m
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Dijital Zoom	24x
Renk Paletleri	14(Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire / Fusion/ Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 vb.)
ROI	Mevcut, Özel alanlar
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensör	1/2.8" Exmor CMOS
Etkin Piksel	1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s
Min. aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; S/B: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6(IR Açık)
S/N Oranı	> 50dB
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Gece/Gündüz	Oto(ICR) / Renk / S/B
Arka Işık	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Özel Alan Maskeleyme	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16X
EIS	Mevcut
Anti-Sis	Mevcut
<b>Lens</b>	
Odak uzunluğu	7.9mm ~ 316mm(40x Optik zoom)
Maksimum Açıklık	F1.6 ~ F6.1
Odak Kontrol	Oto / Manuel
Görüş Açısı	H: 41.5° ~ 1.1°
Yakın Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG
Frame Oranı	Ana Akım Termal:720P(default)/ 1280*1024, Görüntü: 1080P(default)/720P
	Alt Akım Termal:640*360 (default)/ 640*512, Görüntü: D1 (default)/CIF

## TPC-PT8320B-5150Z40

Bit Oranı	H.264: 56K ~14Mbps
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a/G.711mu
Arayuz	1 / 1 kanal Giriş
<b>Akıllı Fonkyonlar</b>	
Otomatik Tarama	Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne
IVS	Tripwire, Tehlike Bölgesini Geçme, Bırakılmış Objeye Algılaması, Eksik Objeye Algılaması, Hızlı Araç Kullanımı ve vs.
Tarama Tetik Modu	Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde)
Tarama Tetik Olayları	Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme, Alarm ve vs.
<b>PTZ</b>	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° sürekli; Tilt: -60° ~ 60°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~40° /s ; Tilt: 0.1° ~40° /s
Preset Hızı	Pan: 0.1° ~40° /s ; Tilt: 0.1° ~40° /s
Preset	256
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
<b>AUX</b>	
Memory Slot	Micro SD, Maks 128GB
RS485	Mevcut
Alarm	7/2 kanal giriş / çıkış
<b>Genel</b>	
Güç kaynağı	AC24V
Güç tüketimi	«200W
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+80°C, Çalışma Nemi ≤90% RH
Koruma Sertifikası	IP 66
Ağırlık	42 kg