

TPC-SD5600-T

Sabit Termal IP Kamera



Genel Özellikler

- » 640*512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- » Athermalized Lens,Focus-free
- » 640*512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- » Athermalized Lens,Focus-free
- » Dahili 2/1 alarm giriş / çıkış
- » Micro SD Hafıza (Maks 128Gb)
- » ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği
- » Üçlü Modü IP / HDCVI / Analog Video çıkışı
- » H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- » Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » IP66 , PoE

TPC-SD5600-T

Teknik Özellikler

Model	TPC-SD5600-T		
Termal Kamera			
Dedektör tipi	Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre		
Piksel	640(H) x 512(V)		
Piksel boyut	17µm		
Termal Hassasiyet	«50mK@f/1.0		
Spektral Aralık	7.5 @ 13.5um		
Lens			
Odak uzunluğu	7mm	13mm	19mm
Odak Aralığı	Athermalized,Focus-free		
Görüş Açısı	90° *69°	45° *37°	32° *26°
Lens	Fixed, Athermalized		
Etkili Mesafesi			
İnsan	Algılama: 250m, Tanıma: 60m, Kimlik: 40m	Algılama:450m, Tanıma:120m, Kimlik: 60m	Algılama:650m, Tanıma:160m, Kimlik: 80m
Araç	Algılama: 640m, Tanıma: 170m, Kimlik: 70m	Algılama: 1300m, Tanıma: 340m, Kimlik: 170m	50m
Kamera Özellikleri			
Dijital Zoom	16x		
Renk Paletleri	Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire		
ROI	Mevcut, Özel alanlar		
Hareket Algılama	Mevcut		
Sıcaklık Ölçümü			
Ölçüm Aralığı	Düşük Kazanç		
Ölçüm Hassasiyeti	Yüksek Kazanç		
Ölçüm Modu	Maks(±2°C, ±2%)		
Ölçüm Preset	Nokta / Çizgi / Alan		
Sıcaklık Alarmı	Spot: 8, ,Satır: 1 ,Bölge: 8 ,Destek 8 hafızalı aynı anda		
Sıcaklık Alarmı	Var		
Video			
Arayüzü	H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG		
Frame oranı	Ana Akım	720P(1 ~ 25/30fps)(default)/ 1280*1024(1 ~ 25/30fps)	
Alt Akım	640*360(1 ~ 25/30fps) (default)/ 640*512(1 ~25/30fps)		
Bit Oranı	H.264: 448 ~8192Kbps		
Video Output	IP/ Analog (HD-CVI Opsyonel)		
Akıllı Fonkyonlar			
Akıllı Algılama	Trippwire,İzinsiz,Çevre Koruma,Algılama (Kişi ve Araç)		
PTZ			
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° sürekli;Tilt: -15° ~ 90°, Oto flip 180° s		
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~360° /s ; Tilt: 0.1° ~120° /s		
Preset Hızı	Pan: 300° /s ; Tilt: 200° /s		
Preset	255		
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan		
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediğ takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme		
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumunaOtomatik geri yükleme		

TPC-SD5600-T

Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711u(8K 16BIT)
Arayüzü	1 kanal Giriş
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
AUX	
Memory Slot	Micro SD, Maks 128GB
RS485	N/A
Alarm	2/1 kanal giriş / çıkış
Ses	1 kanal Girişi
Genel	
Güç kaynağı	AC24V/DC12V/POE
Güç tüketimi	«6W
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+60°C, Çalışma Nemi
Koruma Sertifikasi	IP 66
Boyut	270 mm × 103mm× 97mm
Ağırlık	1.37 kg