

## DP-1200G-SH Serisi Turbo DVR



### Özellikler:

| Model            | DUNLOP                            | DP-1204G-SH  | DP-1208G-SH | DP-1216G-SH  |
|------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
| Video/Ses Girişi | Video Sıkıştırma                  | H.264  |             |  |
|                  | Analog ve HD-TVI video input      | 4-Kanal  | 8- Kanal    | 16- Kanal  |
|                  | Desteklenen Kamera Tipleri        | BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)  |             |  |
|                  | IP Video Girişi                   | 720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS                     |             |  |
|                  | Ses Sıkıştırma                    | 1- Kanal   | 2- Kanal    | 2- Kanal   |
|                  | Ses Girişi / İki Yönlü Ses Girişi | 2MP çözünürlüğe kadar  |             |  |
|                  | Ses Sıkıştırma                    | G.711u   |             |  |
| Video/Ses Çıkışı | HDMI / VGA Çıkışı                 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)   |             |  |
|                  | Kodlama Çözünürlüğü               | 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |             |  |
|                  | Kare Hızı                         | Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF                |             |  |
|                  | Video Bit Oranı                   | Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA         |             |  |
|                  | Ses Çıkışı                        | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate                                     |             |  |
|                  | Ses Bit Oranı                     | Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate                                      |             |  |
|                  | Dual-stream                       | 32 Kbps-6 Mbps   |             |  |
|                  | Stream Tipi                       | 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)  |             |  |
|                  | Senkronize Oynatma                | 64 Kbps  |             |  |
|                  | Kayıt Oynatma Çözünürlüğü         | Destekler  |             |  |
|                  | Uzak Bağlantılar                  | Video, Video & Ses   |             |  |
| Network Yönetimi | Network protokolleri              | 4- Kanal   |             |  |
|                  | Uzak Bağlantılar                  | 8- Kanal   |             |  |
| HDD              | SATA                              | 1 SATA arabirimi   |             | 2 SATA arabirimi                                       |
|                  | Kapasite                          | HDD başına 4 TB  |             |  |
| Dış Arabirimler  | Network Arabirimi                 | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface                                   |             | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
|                  | Seri Bağlantı                     | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex                                 |             |  |
|                  | USB Portu                         | 2 × USB2.0   |             |  |
| Genel            | Güç Kaynağı                       | 12V DC   |             |  |
|                  | Tüketim                           | ≤ 15W  | ≤ 20W       | ≤ 30W  |
|                  | Çalışma Isısı                     | -10 °C ~+55 °C (14 °F ~ 131 °F)  |             |  |
|                  | Çalışma Nemi                      | 10% ~ 90%  |             |  |
|                  | Kasa                              | 1U kasa  |             | 380mm 1U chassis                                       |
|                  | Boyutlar (W × D × H)              | 315 × 242 × 45mm   |             | 380 × 290 × 48mm                                       |
|                  | Ağırlık (HDD hariç)               | ≤ 1.5Kg  |             | ≤ 2Kg  |