



DUNLOP®



## Genel Özellikler

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 2560x1920 Çözünürlükte 6.25fps Görüntüleme
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- Düşük Işıktaki Net Görüş için DNR Desteği
- True Day & Night ( IR CUT Filtresi içerir )
- 3.5 ~ 9mm Vari-focal Auto-Iris Megapiksel Lens
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı(Triple Codec)
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Dahili PoE Desteği ( 802.3af Standart )
- Weather Proof IP66 Standardında Koruma
- Korumalı Kurulum için Kablo Yönetimi Destekli Montaj Ayağı
- Dahili 42 Adet IR Led (DP-22CD8283F-EI)
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği



## Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.6 Lux @ ( F1.2, AGC ON ) / -I modeli için : 0 Lux @ IR Led ON
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens	3.5 ~ 9mm @ F1.6 -Z modeli için Motorize VariFocal Lens, 2.7 ~ 9mm @ F1.6
Lens Montajı	Ø14
Auto IRIS	DC drive
Day & Night	R CUT Filtresi İçerir ( True Day & Night )
Görüntü Azaltma (DNR)	Destekler
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / G.726
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2560x1920
Frame Hızı	6.25fps (2560x1920), 12.5fps (2048x1536), 25fps (1920 x 1080)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Arka Işık Ayarı (BLC)	Destekler, Bölge Ayarlamalı
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	iVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS ( SRTP, IPv6, SIP opsiyonel )
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Giriş / Çıkış	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Giriş / Çıkış	-
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	-
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / PoE	12 V DC / 802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 9.5W / -I modeli için : 2W , -Z modeli için : 3W
Koruma Sınıfı	IP66
Darbe Koruması	-
Aydınlatma Mesafesi	-I modeli için : 20 ~ 30m
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	98 x 88.6 x 328.8 x mm
Ağırlık	1700gr