

# KAREL

## CKD120-A60C

### Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- 2.8-12mm AVF Mercek
- Gece / Gündüz Özelliği
- 600 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama



### Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Gürültü Giderme	2D DNR (Açık / Kapalı)
Çözünürlük	600 TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir
Min. Aydınlatma	0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (SB)	Gece & Gündüz	Oto / Renkli / SB / Harici
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V)	Sens-up	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	-
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	LSC	-
Beyaz Ayar	ATW1 / ATW2 / AWC-Set / Elle Ayarlanabilir	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Oto., / Elle 1/60 s - 1/100,000 s (NTSC) 1/50 s - 1/100,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Işıklık Ayarı (BLC)	Açık / Kapalı	3-Eksen	Var
OSD	Üzerinde	Boyutlar	168 (Ø) x 79 (Y)mm
Özel Hayat Maskeleye	Açık (8 Bölge) / Kapalı	Video Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık (Hareket Boyutu: 28x15.4 Alan) / Kapalı	Lens	2.8 -12 mm AVF Mercek
WDR	-	Besleme	DC 12V
HLM	-	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% - 80% RH
Tonlama Adaptasyonu (ATR)	-	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% - 90% RH

