

KAREL

CKD120-A65C

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- 2.8-12mm AVF Mercek
- 650 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)
- ATR (Tonlama Adaptasyonu)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama
- Mekanik Filtre Değişirme
- HLM (Yüksek Işık Maskeleye)



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Exview HAD CCD II	Gürültü Giderme	2D DNR (Açık / Kapalı)
Çözünürlük	650 TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Var
Min. Aydınlatma	0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01Lüks (SB)	Gece & Gündüz	Otomatik
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 7976 (H) x 582 (V); NTSC: 976 (H) x 494 (V)	Sens-up	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	-
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	LSC	-
Beyaz Ayar	ATW/Kullanıcı1/Kullanıcı2/ANTI CR/Elle/Sabitlenme	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Oto., / Elle 1/60 s - 1/100,000 s (NTSC) 1/50 s - 1/100,000 s (PAL)	Keskinlik	-
Arka Işık Ayar (BLC)	Kapalı / BLC / HLC / Seçilebilir	3-Eksen	Var
OSD	Üzerinde	Boyutlar	168 (Ø) x 79 (Y)mm
Özel Hayat Maskeleye	Açık [8 Bölge] / Kapalı	Video Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık [4 Bölge] / Kapalı	Lens	2.8 - 12 mm AVF Mercek
WDR	Var	Besleme	DC 12V
HLM	Var	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% - 80% RH
Tonlama Adaptasyonu (ATR)	Açık / Kapalı (Seviye Ayarlanabilir)	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% - 90% RH

