

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- Gece / Gündüz Özelliği
- 600 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)
- DC İris Kontrol
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama
- Keskinlik Ayarlanabilir



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Tonlama Adaptasyonu (ATR)	-
İris Kontrol	DC	Gürültü Giderme	2D DNR (Açık / Kapalı)
Çözünürlük	600TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Olarak Seçilebilir
Min. Aydınlatma	0.1 Lüks / F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)	Gece & Gündüz	Oto (Gündüz / Gece), CDS, Renkli, S/B
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Sens-up	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	-
S/N Oranı	>50 dB	LSC	-
Beyaz Ayar	ATW1 / ATW2 / AWC / Elle Ayarlanabilir	İmaj Aynalama	Aynalama (Açık / Kapalı)
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Işık Ayar (BLC)	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir	Boyutlar	55(G) x 50(Y) x 109(D)
OSD	Üzerinde	UTP Çıkış	-
Özel Hayat Maskeleye	Açık (8 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık (Hareket Boyutu: 28x15,4 Alan) / Kapalı	Haberleşme	-
WDR	-	Besleme	DC 12V
HLM	-	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

