

KAREL

CKK141-PM3

Önemli Özellikler:

- Tüm Karel IP Telefon Santralleri ile Uyumlu
- Full HD Görüntü
- 2048x1536 @ 15fps
- SIP Protokolü
- 2 Yönlü Ses Desteği
- PoE Desteği
- SD Bellek Desteği
- Karel Videofon ve Softfon Üzerinden İzleme ve Çift Yönlü Konuşma
- İkili Veri Akışı
- On Kişi Aynı Anda Bağlanabilir
- 3,5-8mm Varifokal Mercek Dahil
- 64 Kanal Ücretsiz Kayıt Yazılımı Sağlanır



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler					
İmaj	Sensör	1/2.5" CMOS Sensör (5MP)	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya JPEG
	Etkin Piksel	2592 (Y) x 1944 (D)		Veri Akışı 2	H.264 veya JPEG
	Yatay Çözünürlük	2592 (Y)		Veri Akışı 3 (3GPP)	Motion JPEG
ONVIF Desteği		Var	SIP / VoIP		Var
Min. Aydınlatma	Renk	0.05 Lüks	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711 a/u
	S/B	Var		Ses Hattı Çıkışı	Mikrofon Üzerinde
	CDS Sensör	Yok	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711, G.726
	IR Hassasiyet	Yok		Ses Hattı Çıkışı	Var
Mercek	IR LED	Yok	Alarm	Alarm Girişi	1 Giriş
	Mercek Montaj Şekli	CS		Alarm Çıkışı	1 Çıkış
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi		Var
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Var	Koruma Sınıfı		Yok
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk	LED		Yok
	Hareket Algılama	16 Bölgeye Kadar Hareket Algılama	Giriş / Çıkış		Harici Sensör ve Alarm için 1 Giriş & 1 Çıkış
	Elektronik Shutter	1/30 ~ 1/1000	RS-485		Var
	Flickerless	Yok	Ağ	Ethernet	10 M / 100 M Oto. Algılayıcı, RJ45
	Sabit Shutter	Yok		Protokol	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, PPPoE
	BLC	Açık	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer, Firefox
	AGC	Yok		SDK	Yok
	WDR	Yok		Güvenlik	Video Watermark, HTTPS, Şifre Koruma
Beyaz Ayarı	Otomatik	Sıcaklık	Çalışma	0°C ~ 45°C	
Oto İris Kontrol	3,5 - 8mm Mercek Dahil, DC İris Kontrol	Güç	Güç Gereklinimi	Giriş: 12VDC / 1A ya da POE (IEEE 802.3af Sınıf 3)	
S/N Oranı	70.1dB, SNR (Maks.) 38.1dB ile (Tam Çözünürlük)		Güç Tüketimi	DC12V: 4W POE: 5.3W	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	H.264	Fiziksel	Boyut (G x Y x D)	68mm (G) x 64mm (Y) x 155mm (D)
	Resim Çözünürlüğü	2048 x 1536		Ağırlık	600 g
	Ayarlanabilir Bit Oranı	32 Kbps - 8 Mbps, Ön izleme ve Kayıt için Çoklu Oran			
	İmaj Çerçeve Oranı	2048x1536 (15fps), 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 640x480, 640x368, 480x368, 480x272, 320x240, 320x176, 256x192 ve 256x144 (30 fps)			