

# IPC2322EBR-P

STAR SERİSİ

## 2Megapiksel Full HD IR Bullet IP Kamera




ONVIF



### Özellikleri

- \* 1/2.8" 2 Megapiksel (1920X1080) Cmos Sensör, 30 fps
- \* 2.8 mm-12 mm arası Varifokal lens
- \* Ses Giriş Çıkışı, ses analizi
- \* 64 Gb kadar micro SD kart desteği
- \* ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- \* WDR, Özel cam buğu giderici sistem, Smart IR Teknolojisi
- \* Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- \* IP66 standartı desteği

### Boyutları (mm)



### Teknik Özellikleri

Modeller	IPC2322EBR-P	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progressive scan CMOS	
Etkin Pikseller	1920(H) x 1080(V)	
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s	
Min. Aydınlatma	0.02lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on)	
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB den fazla	
Video Çıkışı	1 Çıkış	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
En Fazla IR Uzaklığı	30m	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / WDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	3D DNR	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 4 Alan	
<b>Lens</b>		
Odak Uzaklığı	2.8 mm-12 mm arası Varifokal lens	
En Fazla Açıklık	F1.4(F1.4,F1.4)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H:85°(102.4°/27.4°)	
Lens Tipi	Varifokal lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Çözünürlük	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576)/704x480)/CIF(352x288/352x240)	
Kare Hızı	Ana Akış	1080P/720P(1~30fps)
	Ek Akış	D1 / CIF (1~30fps)
	Üçlü Akış	720P(1-13/4fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 10Mbps	
WDR	WDR	
ROI (Region Of Interest)	Destekler	
Defog	Destekler	
Koridor Modu 9:16	Destekler	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u	
Arayüz	1/1 kanal In/Out	
<b>Ağ Bağlantısı</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Uyumlu	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Slotu	Micro SD, Max 64GB	
RS485	1 Çıkış	
Alarm	1/1 kanal Girişi/Çıkışı	
PIR Sensör Menzili	N/A	
<b>Genel</b>		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<3.5W	
Çalışma Ortamı	-35°C~+60°C, daha az 95% RH	
Giriş Koruması	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	N/A	
Ebatlar	253.4mmx 86mm x 71.7mm	
Ağırlık	0.93Kg	