

NEUTRON-NVR5808/5816/5832

8/16/32 Kanal 2U IP Network Video Kaydedici



Özellikleri

- 8/16/32 kanalda 1080p ye kadar yükseltilebilir canlı önizleme
- H.264/MJPEG çift codec deşifreyon
- 5Mp'e kadar çözünürlük
- En Fazla 160 Mbps (16 ch 1080p @ 25 fps, 32 ch 720p @ 25fps) önizleme ve kayıt
- HDMI / VGA eşzamanlı video çıkışı
- 16 kanallı senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz
- Birden fazla markalı ağ kameralarını destekler: Neutron, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech vb.
- ONVIF Ver 2.0 / ONVIF Profile S / ONVIF Profile G
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 32TB'a kadar 8 SATA HDD'yi ve 16TB'a kadar 1 eSATA'yı ve 4USB2.0'ı destekler
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) &

Teknik Özellikleri

Modeller	NVR5808	NVR5816	NVR5832
Sistem			
İşlemci	Yüksek performanslı çift çekirdekli mikro işlemci		
İşletim Sistemi	Embedded LINUX		
Video & Ses			
IP Kamera Girişi	8 Kanal	16 Kanal	32 Kanal
Sesli Dahili İletişim	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, BNC		
Görüntü			
Görüntü Bölmesi	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/32
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
Gizlilik Maskeleyme	Her bir kameranın gizlilik maskeleymesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan		
OSD	Kamera adı, zamanı, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt		
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV		
Kayıt			
Sıkıştırma	H.264 / MPEG4		
Kayıt Çözünürlüğü	5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480)		
Maksimum Kayıt Hızı	En Fazla 160 Mbps(16 ch 1080p @ 25 fps, 32 ch 720p @ 25 fps)		
Kayıt Bit Hızı	48~ 8192kbps		
Kayıt Modu	Eile, Zamanla(Düzenli/Sürekl), Hareket Algılama, Video algılama: Hareket algılama, Boş Kamera, Video kaybı, Alarm, Durma		
Kayıt Aralığı	1~120 dk (varsayılan: 60 dk) Kayıt Öncesi: 1~30sn, Kayıt Sonrası: 10~300 sn		
Video Algılama&Alarm			
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta, FTP, Sesli Uyarıcı & Ekran İpuçları		
Hareket Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Boş Kamera		
Alarm Girişi	8 Kanal	16 Kanal 8 Kanal	32 Kanal
Yayın Çıkışı	6 kanal		
Kayıt İzleme&Yedekleme			
Kayıt İzleme Kanalı	1/4/8	1/4/8/16	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam arama (saniye duyarlı), Akıllı arama		
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom		
Yedekleme Modu	USB bellek/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA Cihaz / Standart SATA yazıcı / Network yükleme		
Bağlantı			
Ethernet	2 RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M)		
Protokol	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Araştırma(Neutron IP kamera, DVR, NVS vb destekli)		
En Fazla Uzaktan Kullanıcılar	Aynı anda 20 Kullanıcı		
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrolü, Kayıt İzleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler		
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Depolama			
Dahili HDD	8 SATA port (8HDDs veya 6HDD+1CD/DVD-RW), En Fazla 32 vTB		
Harici HDD	1 eSATA port (Max 4 SATA HDDs), up to 16TB		
Yardımcı Arabirim			
USB	4 Port (2 Önde), USB 2.0		
RS232	1 Port, Pc Haberleşmesi & Klavye için		
RS485	1 Port PTZ kontrolleri için		
Genel			
Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50/60 Hz		
Güç Tüketimi	40W		
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / %10~90RH / 86~106kpa		
Ölçüler	2U, 440mm x 460mm x 89mm		
Ağırlık	6KG(HDD hariç)		

Sistem Bağlantısı

