

1.3 MP IR Dome IP Kamera

CAM4210

- 1/3" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4.2mm Sabit iris desteği
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- HD görüntüleme (1280x1024 @15fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- Yerleşik mikrofon ve 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- 2 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- 5 saniye pre-alarm, 30 saniye post-alarm görüntülerini kaydetme
- 15M IR aydınlatma mesafesi
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon



CAM4210


1.3Mp (1280x1024)

0m **Gece Görüş Mesafesi**

15m



Surveon Uzak İzleme Yazılımı



Model	CAM4210
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 megapixel progressive scan CMOS
Lens	4.2mm, F1.8
Day/Night IR Cut Filtre	Dual Band Filter
IR LED Aydınlatma	Evet(15M)
Min. Aydınlatma	0Lux (IR LED açık)
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/15,000s
Görüş Açısı	Diagonal : 89° Yatay : 71° Dikey : 49.5°
Kamera Açısı Ayarı	Pan 0° ~ 340°, Tilt 30° ~ 90°
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 1280 x 1024
Frame rate	15 fps @ SXGA (1280 x 1024), 15 fps @ HD720 (1280 x 720), 30 fps @ VGA (640 x 480), 30 fps @ QVGA (320 x 240)
Video stream	Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual Stream
Bit rate	32K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (BackLight Compensation), Görüntü İyileştirme
Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
Ses	
Ses Sıkıştırma	32KHz, ADPCM
Ses Giriş/Çıkış	3.5mm phone jack
I/O ve Olay Yönetimi	
Alarm Giriş	2, terminal block
Alarm Çıkış	1, terminal block
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Ethernet	10/100 Base-T / RJ45
Sistem	
Yerel Depolama	microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
RS-485	1 (Terminal blok üzerinde 2 pin)
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim: -10°C ~ 50°C Depolama : -30°C ~ 60°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Max. 7.5W
Boyutlar	Ø128.8mm x 98.6mm (5.07" x 3.88")
Ağırlık	Net: 620g / Brüt: 1290g
Sertifika	Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE